



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TA304
Typengenehmigung erteilt	19961212
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	20140512
Erweiterung TG Positionen	'Bem.56/400
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	LandCruiser HZJ75
05 Typ; Variante/Version	HZJ75LP-MRW
06 Vorziffer	JT1PHZJ75.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR CORPORATION, J-471 AICHI / JAPAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	1HZ
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4164
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/31705
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/01711
34 Motorkennzeichen	1HZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Stirnwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt; Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4885
40 Länge bis	0
41 Breite von	1690
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1895
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	705
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2980
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1415



47 Spur Achse 1 bis	1435
47 ET Achse 1 von	0.0
47 ET Achse 1 bis	-10.0
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1430
48 ET Achse 2 von	0.0
48 ET Achse 2 bis	-10.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2060
52 Leergewicht bis	2180
53 Garantiegewicht von	3035
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205R16C; 5.5x16 ET0 oder ET-10
Bemerkungen Z1	18) mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z5	a.W. lieferbar mit mech./elektr. Seilwinde
Bemerkungen Z6	Mehrgewicht +90 kg; Länge 5075 mm, Ueberhang v= 895 mm
Bemerkungen Z8	56) Auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z9	In Verbindung mit Zugvorrichtung:
Bemerkungen Z10	Hersteller: TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL, D-Wert min. 19.77 kN



<b>Bemerkungen Z11</b>	57) 6000 kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	66) 9035 kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	67) 200 kg
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz. Ausweis: (sofern zutreffend)
<b>Bemerkungen Z21</b>	400 - Anhängelast gebremst 6000 kg, Gesamtzuggewicht 9035 kg, Stützlast 200 kg
<b>Bemerkungen Z22</b>	(Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit)