



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TA313
Typengenehmigung erteilt	19961204
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980910
Erweiterung TG Positionen	'35/66
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Dyna 100
05 Typ; Variante/Version	LY100L-PSMASW(3) / Doppelkabine
06 Vorziffer	JT133LYA0.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	rechts, oben an Türpfosten neben Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blattfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	120
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2L
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2446
28 Leistung kW	58.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	163.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15445; Austritt aa)
34 Motorkennzeichen	2L
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links vorn seidl. am Block, über Einspritzpumpe (Mittelsitz anheben)
35 Geräuschdämpfung Z1	a) Motorklappe sowie Serviceklappe für
35 Geräuschdämpfung Z2	Getriebe und Motor mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	material belegt.



35 Geräuschkämpfung Z4	b) = wahlw. je nach Ausf., siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4445
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1915
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	965
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	35.0



48 Spur Achse 2 von	1360
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	35.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1625
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185R14C 6PR 99L; 14x5.5 ET35
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen v+h erforderlich
Bemerkungen Z3	35) b) = zusätzlich zu a) Reflektions-/Absorptionskapsel unter Motor sowie
Bemerkungen Z4	Absorptionsblenden beidseitig vom Getriebe.