



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TA327
Typengenehmigung erteilt	19980610
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19990913
Erweiterung TG Positionen	'19/31/32/42/52/53/54/67
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hiace 2.7
05 Typ; Variante/Version	H1; RCH13L-???RKW (Van, Glass Van, SWB)
06 Vorziffer	JT121UK13.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn im Einstieg (Kunststoffdeckel anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,10
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,30
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	165
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	3RZ-FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2694
28 Leistung kW	105
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	227
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/S98
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/17513 oder 17525
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/37503; Austritt aau)
34 Motorkennzeichen	3RZ
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Block, bei Oelmesstab
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4715
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	1985
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2985
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	29
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	29
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1676
52 Leergewicht bis	1775
53 Garantiegewicht von	2700
53 Garantiegewicht bis	2800
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	1760
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104R; 15x5.5 ET29
Bemerkungen Z1	37/52) a.W. mit aufklappbaren Bänken im Laderaum zum gelegentlichen Personentransport;
Bemerkungen Z2	je nach Kombination, sind ab 01.01.2010 noch max. 7 bzw. 6 Plätze möglich und Längsbänke müssen ab
Bemerkungen Z3	diesem Datum mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein, ausser das Fahrzeug wurde vor 01.10.1999 importiert
Bemerkungen Z4	und es ist eine Querbank im Laderaum vorhanden.
Bemerkungen Z5	gem. Art. 61/2 VRV; (Eintrag Ziffer 128 im Fz-Ausweis); Das Leergewicht erhöht sich um ca 50 kg



Bemerkungen Z8	a.W. mit Hochdach erhältlich;
Bemerkungen Z9	19) mech. 160 km/h / autom. 155 km/h
Bemerkungen Z10	42) 2110 - 2485 mm
Bemerkungen Z11	52) Mehrgewicht, 20 - 25 kg
Bemerkungen Z12	55) 75 kg, wenn die Innenseite mit 3 zusätzlich quer angebrachten Stahlverstärkungen versehen ist