



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3TA329 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980610 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 19990913 |
| Erweiterung TG Positionen | '19/31/42/52/53/54/67 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | TOYOTA |
| 04 Typ | Hiace 2.7 4WD |
| 05 Typ; Variante/Version | H1; RCH19L-??MRKW; (Van, Glass Van, SWB) |
| 06 Vorziffer | JT121UK19..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 7107 |
| 10 Hersteller | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn im Einstieg (Kunststoffdeckel anheben) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Allrad, permanent |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,10 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 165 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | TOYOTA |
| 25 Motor Typ | 3RZ-FE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2694 |
| 28 Leistung kW | 105.0 |
| 28 Leistung n | 4800 |
| 29 Md. max Nm | 227.0 |
| 29 Md. max n | 3600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/S98 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/17513 oder 17525 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/37503; Austritt aau) |
| 34 Motorkennzeichen | 3RZ |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Block, bei Oelmesstab |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4715 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1800 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1980 |
| 42 Höhe bis | 1995 |
| 43 Überhang vorne von | 790 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 940 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2985 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1550 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 30.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 30.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1800 |
| 52 Leergewicht bis | 1860 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2900 |
| 54 Achsgarantie v von | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1760 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C 104R; 15x6.0 ET30 |
| Bemerkungen Z1 | 37/52) a.W. mit aufklappbaren Bänken im Laderaum zum gelegentlichen Personentransport; |
| Bemerkungen Z2 | je nach Kombination, sind ab 01.01.2010 noch max. 7 bzw. 6 Plätze möglich und Längsbänke müssen ab |
| Bemerkungen Z3 | diesem Datum mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein, ausser das Fahrzeug wurde vor 01.10.1999 importiert |
| Bemerkungen Z4 | und es ist eine Querbank im Laderaum vorhanden. |
| Bemerkungen Z5 | gem. Art. 61/2 VRV; (Eintrag Ziffer 128 im Fz-Ausweis); Das Leergewicht erhöht sich um ca 50 kg |
| Bemerkungen Z8 | a.W. mit Hochdach erhältlich; |
| Bemerkungen Z9 | 19) 155 km/h |



Bemerkungen Z10

42) 2140 - 2495 mm

Bemerkungen Z11

52) Mehrgewicht, 20 - 25 kg

Bemerkungen Z12

55) 75 kg, wenn die Innenseite mit 3 zusätzlich quer angebrachten
Stahlverstärkungen versehen ist
