



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TA347
Typengenehmigung erteilt	19980903
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19991126
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Dyna 150 3.0
05 Typ; Variante/Version	LY212L-TBMGSW3; Normalkabine
06 Vorziffer	JT131LYM2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	rechts, oben an Türpfosten neben Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingräder)
15 Federung	Blattfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	115
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf Kardan
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	5L
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2985
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	192.0
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15445; Austritt aa)
34 Motorkennzeichen	5L
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links vorn seitl. am Block, über Einspritzpumpe (Mittelsitz anheben)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionskapsel seitlich und hinter Motor
35 Geräuschdämpfung Z3	sowie unter Oelwanne



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1020
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2515
44 Abstand Achse 1-2 bis	3350
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	113.0
48 Spur Achse 2 von	1425



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	113.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	2350
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185R14C 8PR 102/100L; 14x5.0 ET113
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen vorn erforderlich, hinten je nach Aufbau
Bemerkungen Z3	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z5	44) a.W., mit Radstandsverlängerung bis 835 mm auf max. 3350 mm; Umbau durch TOYOTA AG., 5745 Safenwil