



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TA378
Typengenehmigung erteilt	20011102
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040712
Erweiterung TG Positionen	'11
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hiace 2.7 4WD
05 Typ; Variante/Version	H1; RCH29L-??MRKW; (Van, Glass Van, LWB)
06 Vorziffer	JT121UK29.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand oder an B-Säule links in Mitte
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn im Einstieg (Kunststoffdeckel anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad, permanent
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	3RZ-FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2694
28 Leistung kW	106.0
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	224.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/GB4 und 1/U39
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/17530
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/37503 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	3RZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block, bei Oelmesstab



35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5160
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1980
42 Höhe bis	1995
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	30.0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1870
52 Leergewicht bis	1930
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1760
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104R; 15x6.0 ET30
Bemerkungen Z1	37/52) a.W. mit aufklappbaren Bänken im Laderaum zum gelegentlichen Personentransport;
Bemerkungen Z2	je nach Kombination, sind ab 01.01.2010 noch max. 7 bzw. 6 Plätze möglich und müssen
Bemerkungen Z3	ab diesem Datum mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein;
Bemerkungen Z4	gem. Art. 61/2 VRV; (Eintrag Ziffer 128 im Fz-Ausweis); Das Leergewicht erhöht sich um ca 50 kg
Bemerkungen Z7	mit Hochdach:
Bemerkungen Z8	19) 155 km/h
Bemerkungen Z9	42) 2110 - 2495 mm
Bemerkungen Z10	52) Mehrgewicht, 30 - 35 kg



**Bemerkungen Z11**

55) 75 kg, wenn die Innenseite mit 3 zusätzlich quer angebrachten  
Stahlverstärkungen versehen ist

---