



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TA394
Typengenehmigung erteilt	20061101
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20091217
Erweiterung TG Positionen	'05/12/31/40/43/56
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hilux 4WD D-4D
05 Typ; Variante/Version	N2; KUN25?-TRMDHW(3) Einzelkabine
06 Vorziffer	AHTDR..G.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3907
10 Hersteller	TOYOTA SOUTH AFRICA MOTORS LTD., ZA-4125 KwaZulu-Natal, S. AFRICA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite oder links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, vor VA oder HA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2KD-FTV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2494
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	325
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. AD5, AF3
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/10L02
34 Motorkennzeichen	2KD
34 Motorkennzeichen	vorne, links am Motorblock
Anbringungsort	



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5255
40 Länge bis	0
41 Breite von	1760
41 Breite bis	1835
42 Höhe von	1795
42 Höhe bis	1810
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1285
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3085
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	1540



48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1785
52 Leergewicht bis	1895
53 Garantiegewicht von	2670
53 Garantiegewicht bis	2680
54 Achsgarantie v von	1280
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	2250
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205R16C 110S; 6x16 ET45
70 Reifen Felgen	255/70R15C 112S; 7x15 ET30
71 Reifen Felgen	265/65R17 112S; 7 1/2x17 ET30
Bemerkungen Z1	18) mit Zwischengetriebe
Bemerkungen Z3	36) ww. seitliche Trittbretter; Kotflügelverbreiterungen
Bemerkungen Z5	56) a.W. lieferbar:
Bemerkungen Z6	In Verbindung mit Zugvorrichtung: Typ C-4482, D-Wert min. 14,64 kN, Hersteller Emil Frey Carrosseriewerk
Bemerkungen Z7	57) 3250 kg
Bemerkungen Z8	66) 5920 bzw. 5930 kg (gemäss Garantiegewicht Herstellerschild)
Bemerkungen Z9	67) 130 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z23	400 - Anhängelast gebremst 3250 kg, Gesamtzuggewicht 5920 bzw. 5930 kg, Stützlast 130 kg

