



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3TA435 |
| Typengenehmigung erteilt | 20091120 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | TOYOTA |
| 04 Typ | Hilux 2.5D 4WD |
| 05 Typ; Variante/Version | N2; KUN25?-CRMDHW(3) Extrakabine |
| 06 Vorziffer | MR.HR..G..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 3906 |
| 10 Hersteller | TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD, T-10130 SAMUTPRAKAN, THAILAND |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite oder links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, vor VA oder HA |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,91 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 170 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | TOYOTA |
| 25 Motor Typ | 2KD-FTV |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2494 |
| 28 Leistung kW | 106.0 |
| 28 Leistung n | 3400 |
| 29 Md. max Nm | 343.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/AF3 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/10L02 |
| 34 Motorkennzeichen | 2KD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5255 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1760 |
| 41 Breite bis | 1835 |
| 42 Höhe von | 1795 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1285 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3085 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1510 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1540 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1510 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1540 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1820 |
| 52 Leergewicht bis | 1965 |
| 53 Garantiegewicht von | 2685 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1280 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 2250 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 90 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205R16C 110S; 6x16 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 255/70R15C 112S; 7x15 ET30 |
| 71 Reifen Felgen | 265/65R17 112S; 7 1/2x17 ET30 |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Zwischengetriebe |
| Bemerkungen Z3 | 36) ww. seitliche Trittbretter; Kotflügelverbreiterungen |
| Bemerkungen Z5 | 56) Auf Sonderwunsch lieferbar: |
| Bemerkungen Z6 | In Verbindung mit Zugvorrichtung: Typ C-4482, D-Wert min. 14,64 kN, Hersteller Emil Frey Carrosseriewerk |
| Bemerkungen Z7 | 57) 3250 kg |
| Bemerkungen Z8 | 66) 5935 kg |
| Bemerkungen Z9 | 67) 130 kg |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend) |
| Bemerkungen Z19 | 400 - Anhängelast gebremst 3250 kg, Gesamtzuggewicht 5935 kg, Stützlast 130 kg |

