



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TA521
Typengenehmigung erteilt	20140602
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hilux 2.5D 4WD
05 Typ; Variante/Version	N2; KUN25?-TRMDHW3 Einzelkabine
06 Vorziffer	AHTDR..G.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009*0148
10 EFKO-Code	3907
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, vor VA oder HA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2KD-FTV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2494
28 Leistung kW	106
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	343
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/0L010 und 1/ZB3
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/10L02
34 Motorkennzeichen	2KD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3085
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1540



48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2640
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1280
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	2800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5140
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	115
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/70R17C 106S; 6x17 ET50
70 Reifen Felgen	265/65R17 112S; 7 1/2x17 ET30
Bemerkungen Z1	18) mit Zwischengetriebe
Bemerkungen Z3	36) ww. seitliche Trittbretter; Kotflügelverbreiterungen
Bemerkungen Z5	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	56) Auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z8	In Verbindung mit Zugvorrichtung:
Bemerkungen Z9	Hersteller: Emil Frey Carrosseriewerk / Hersteller: Carrosserie Hess AG
Bemerkungen Z10	Typ C-4482, D-Wert min. 14.64 kN / Typ: Hess 0084747-3.5TH, D-Wert min. 14.76 kN
Bemerkungen Z11	57) 3250 kg / 3500 kg
Bemerkungen Z12	66) 5890 kg / 6140 kg
Bemerkungen Z13	67) 130 kg / 130 kg



Bemerkungen Z20

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)

Bemerkungen Z21

400 - Anhängelast gebremst 3250 kg bzw. 3500 kg, Gesamtzuggewicht 5890
bzw. 6140 kg, Stützlast 130 kg

Bemerkungen Z22

(Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit)