



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3TA707 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201012 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | TOYOTA |
| 04 Typ | Hilux 2.4D-4D 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | AN1P; GUN125L-CNFSXW Extrakabine |
| 06 Vorziffer | AHT.B..C..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*2007/46-2019/543*0337 |
| 10 EFKO-Code | 3907 |
| 10 Hersteller | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette | links, an C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen-Längsträger, vor Hinterrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,58 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 170 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | TOYOTA |
| 25 Motor Typ | 2GD-FTV |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2393 |
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 3400 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/30L01 |
| 34 Motorkennzeichen | 2GD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, rechts am Motorblock, nicht ersichtlich |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5325 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1855 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1810 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1245 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3085 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1510 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1550 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2150 |
| 52 Leergewicht bis | 2375 |
| 53 Garantiegewicht von | 3150 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1920 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 6200 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 265/65R17 112S; 7 1/2x17 ET30 |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 11070, 0E140 nicht ersichtlich und 1/ZC3 und 1/ZD6 |
| Bemerkungen Z5 | 68) ww. 225/70R17 106S; 6x17 ET50 |
| Bemerkungen Z6 | 265/60R18 110H; 7 1/2x18 ET30 |
| Bemerkungen Z7 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos.72) liegen |