



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VA302
Typengenehmigung erteilt	19951123
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19960403
Erweiterung TG Positionen	'35
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	VOLVO
04 Typ	FL10-360 4x2
05 Typ; Variante/Version	Motor: D10A360
06 Vorziffer	YV.F4C1A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	links, an Türinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- od. Luftfederung;Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.,hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m12



18 iA 1	3,07-6,17
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,07-6,17
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a6
18 iA 3	3,07-6,17
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Druckluft,2-Kreis,Trommeln,ABS
20 Betriebsbremse Z2	Abschaltdruck= 7,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher,abstufbar,auf HR od. VR+HR,
21 Hilfsbremse Z2	Lösevorrichtung=Spindel an Zylinder
22 Feststellbremse	Federspeicher wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck od. Retarder
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D10A360
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9603
28 Leistung kW	265.0
28 Leistung n	2050
29 Md. max Nm	1500.0



29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1676642, 8149183, 1676642,
32 Schalldämpfer 2 Bez	1676640, 1661420
34 Motorkennzeichen	D10
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block oberhalb Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionslende beidseitig vom Motor an Kab.
35 Geräuschdämpfung Z3	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5755
40 Länge bis	12000
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1420
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	3400
44 Abstand Achse 1-2 bis	5600
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1962
47 Spur Achse 1 bis	2060
48 Spur Achse 2 von	1820
48 Spur Achse 2 bis	1848
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19500
53 Garantiegewicht bis	20500
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	75000
62 Drehschemellenkung autom	75000
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	75000
64 Sattelanhänger autom	75000
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	50000
66 Gesamtzuggewicht autom	50000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5; 8.25x22.5 Stahl od. LM
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2767-3731 (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	18) + 2 Kriechgänge
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85 km/h
Bemerkungen Z5	35) mech.Getriebe zusätzlich= Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe;



Bemerkungen Z6	Schalldämpfer 1676640 und 1676642 stirnseitig mit Reflektionsschild versehen
Bemerkungen Z8	54) die zutreffenden Achs- und Gesamtgewichtsgarantien sind individuell auf der Herstellerplakette aufgeführt
Bemerkungen Z10	66) 52000 kg mit HA RAEV 90 und Federspeicher an beiden Achsen, wenn zusätzlich Nabenvorgelege 70000 kg
Bemerkungen Z12	07/36/37/51/und EFKO-Code Fahrzeugart) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren