



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VA309
Typengenehmigung erteilt	19960216
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19991202
Erweiterung TG Positionen	'53
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	VOLVO
04 Typ	FL6M612
05 Typ; Variante/Version	FL6M42R Motor: D6A230
06 Vorziffer	Y..E4C5A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	links, an Türinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	3,07-6,14
18 Getriebe 2	a?
18 iA 2	3,07-6,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	120
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	120
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Druckluft, Kreise V/H, Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf alle Räder; a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	mit/ohne ALB; Druck p2= 7,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	Staudruck; a.W. Retarder
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D6A230
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5480
28 Leistung kW	169.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	825.0
29 Md. max n	1560
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8149232
34 Motorkennzeichen	D6 oder/ou D6A230
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block nach Einspritzpumpe



35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenboden mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an
35 Geräuschkämpfung Z3	Kabine und Fahrgestell
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	6500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1930



47 Spur Achse 1 bis	2108
48 Spur Achse 2 von	1760
48 Spur Achse 2 bis	2108
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	12000
54 Achsgarantie v von	4700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	22990
66 Gesamtzuggewicht autom	22990
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/70R19.5; 6.75x19.5 Stahl/LM
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich von 2559-3731 mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	18) m6; m9; m12 / a4; a5; a6
Bemerkungen Z3	20) ABS erforderlich wenn Anhängelast >10'000kg
Bemerkungen Z5	22) Notlösung = Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z7	36) Radmutterabdeckung an Scheibenrädern erforderlich
Bemerkungen Z9	75) a= Austritt ab; b= Austritt ar; c= Austritt ac
Bemerkungen Z11	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Bemerkungen Z13	34) D6A230 = auf Motordaten-Plakette, rechts oben auf Ansaugkollektor