



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3VA319 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960604 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 19991203 |
| Erweiterung TG Positionen | '53 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 110 |
| 02 Fahrzeugsубart | Sattelschlepper/Fahrgest. |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | FL6E618 |
| 05 Typ; Variante/Version | FL6E42R Motor: D6A230 |
| 06 Vorziffer | Y..E4C5A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | links, an Türinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m? |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,07-6,14 |
| 18 Getriebe 2 | a? |
| 18 iA 2 | 3,07-6,14 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 85 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 85 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Druckluft, Kreise V/H, Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ALB auf HR bzw mit Anhängerbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf alle Räder; Druck p2= 7,50 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, Trommeln, auf HR |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, Retarder oder komb. |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | D6A230 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 5480 |
| 28 Leistung kW | 169.0 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 825.0 |
| 29 Md. max n | 1560 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8149232 |
| 34 Motorkennzeichen | D6 oder/ou D6A230 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Block nach Einspritzpumpe |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Kabinenboden mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Kabine und Fahrgestell |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6500 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1920 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2052 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1818 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1853 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 12001 |
| 53 Garantiegewicht bis | 18000 |
| 54 Achsgarantie v von | 7100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 7500 |
| 54 Achsgarantie h von | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 28000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 28000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5; 8.25x22.5 |
| 70 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich von 2559-3731 mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 18) m6; m9; m12 / a4; a5; a6 |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h |
| Bemerkungen Z5 | 22) Notlösung = Spindel an Zylinder |
| Bemerkungen Z7 | 34) D6A230 = auf Motordaten-Plakette, rechts oben auf Ansaugkollektor |
| Bemerkungen Z9 | 36) Radmutterabdeckung an Scheibenrädern erforderlich |
| Bemerkungen Z11 | 75) a= Austritt ab; b= Austritt ar; c= Austritt ac |
| Bemerkungen Z13 | 07/36/37/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren |