



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3VA325 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961101 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 20000104 |
| Erweiterung TG Positionen | '53 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 110 |
| 02 Fahrzeugsубart | Sattelschlepper/Fahrgest. |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | FH12-380 6x2 |
| 05 Typ; Variante/Version | FH62? |
| 06 Vorziffer | Y..A4B2C..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | vorn, Mitte Kabinenstirnwand, hinter aufklappbarem Frontdeckel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | v+h= Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; A2 oder A3 |
| 18 Getriebe 1 | m14 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 2,79-5,43 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 85 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise V/H, Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | mit ABS= ALB auf A2+A3, ohne ABS= |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ALB auf A1+A2+A3; Druck p2= 7.50bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A1+A2 |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | D12A380EC96 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12130 |
| 28 Leistung kW | 280 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1850 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 34 Motorkennzeichen | D12 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Block, oberhalb Elektro-Steuergerät (ECU) |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2624 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6000 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1350 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 1380 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1991 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2110 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1831 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2106 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1831 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 2110 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 12000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 26000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|---------|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 50000 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 | | |
| 67 Stützlast mech | 0 | | |
| 67 Stützlast autom | 0 | | |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 315/70R22.5 | | |
| 70 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2767-3731mm ETRTO möglich | | |
| 71 Reifen Felgen | Felgen 8.25x22.5, 9.00x22.5 sowie weitere, den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO | | |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85 km/h | | |
| Bemerkungen Z3 | 23) nicht erforderlich; a.W. Staudruck, Kompressions-Motorbremse, Retarder | | |
| Bemerkungen Z5 | 31/75) ww. Schalldämpfer/ -Kombinationen; Referenzmessung | Austritt und | |
| Bemerkungen Z6 | 1/ 1676496 + 1/ 1676499 | ab | 87 dB/A |
| Bemerkungen Z7 | 1/ 1676496 + 1/ 1675864 | amu | 83 |
| Bemerkungen Z8 | 1/ 1676497 | ac | 85 |
| Bemerkungen Z9 | 1/ 1676489 oder 8149612 + 1/ 8149270 oder 8149613 | ac | 83 |
| Bemerkungen Z10 | 1/ 8157258 oder 8149655 + 1/ 1676499 | ab | 87 |
| Bemerkungen Z11 | 1/ 8157258 oder 8149655 + 1/ 1094742 | ar | 88 |
| Bemerkungen Z12 | 1/ 8157258 oder 8149655 + 1/ 3944237 | amu | 87 |
| Bemerkungen Z14 | 34) D12A380EC96 auf Motordaten-Plakette; links seitlich am Elektronik-Steuergerät (ECU) | | |
| Bemerkungen Z16 | 35) Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt; Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an Kabine | | |
| Bemerkungen Z17 | und Rahmen sowie bei kurzer Kabine zusätzlich hinter Kabine; Absorptionskapsel unter Getriebe | | |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z19 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z20 | 44) Achsabstandsangabe auf Herstellerplakette = VA bis Antriebsachse |
| Bemerkungen Z21 | 51) die zutreffenden Achs- und Gesamtgewichtsgarantien sind individuell auf der Herstellerplakette aufgeführt |
| Bemerkungen Z22 | 66) mit Nabenvorgelege 65000kg |
| Bemerkungen Z24 | 07/36/37/51/und EFKO-Code Fahrzeugart) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren |