



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VA335
Typengenehmigung erteilt	19961101
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19971006
Erweiterung TG Positionen	'31/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	110
02 Fahrzeugsубart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	VOLVO
04 Typ	FH12-420 8x4
05 Typ; Variante/Version	FH84?
06 Vorziffer	Y..A4B3G.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	vorn, Mitte Kabinenstirnwand, hinter aufklappbarem Frontdeckel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	v+h= Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A3+A4
18 Getriebe 1	m14



18 iA 1	2,79-5,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise V/H, Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A1-A4; a.W. ABS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7.50bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3 oder A2-A4
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D12A420EC96
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12130
28 Leistung kW	309.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2000.0
29 Md. max n	1100
34 Motorkennzeichen	D12
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block, oberhalb Elektro-Steuergerät (ECU)
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1793
44 Abstand Achse 1-2 bis	2300
45 Abstand Achse 2-3 von	2300
45 Abstand Achse 2-3 bis	4207
46 Abstand Achse 3-4 von	1370
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1991
47 Spur Achse 1 bis	2110
48 Spur Achse 2 von	1991
48 Spur Achse 2 bis	2110
49 Spur Achse 3 von	1831
49 Spur Achse 3 bis	2106
50 Spur Achse 4 von	1831
50 Spur Achse 4 bis	2106



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	41000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	65000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 315/70R22.5
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2767-3731mm ETRTO möglich
71 Reifen Felgen	Felgen 8.25x22.5, 9.00x22.5 sowie weitere, den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85 km/h
Bemerkungen Z2	23) nicht erforderlich; a.W. Staudruck, Kompressions-Motorbremse, Retarder
Bemerkungen Z3	31/75) ww. Schalldämpfer/ -Kombinationen mit der entspr. Referenzmessung
Bemerkungen Z4	1/ 1676496 + 1/ 1676499 Austritt = ab 88 dB/A
Bemerkungen Z5	1/ 1676496 + 1/ 1675864 amu 84
Bemerkungen Z6	1/ 1676497 ac 85
Bemerkungen Z7	1/ 1676489 od. 8149612 + 1/8149270 od. 8149613 ac 83
Bemerkungen Z8	1/ 8157258 od. 8149655 + 1/1676499 ab 87
Bemerkungen Z9	1/ 8157258 od. 8149655 + 1/1094742 ar 88
Bemerkungen Z10	34) D12A420EC96 auf Motordaten-Plakette; links seitlich am Elektronik-Steuergerät (ECU)
Bemerkungen Z11	35) Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt; Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an Kabine
Bemerkungen Z12	und Rahmen sowie bei kurzer Kabine zusätzlich hinter Kabine; Absorptionskapsel unter Getriebe
Bemerkungen Z13	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen



Bemerkungen Z14	44) Achsabstandsangabe auf Herstellerplakette = 1.VA bis 1.Antriebsachse
Bemerkungen Z15	51) die zutreffenden Achs- und Gesamtgewichtsgarantien sind individuell auf der Herstellerplakette aufgeführt
Bemerkungen Z16	66) mit Nabenvorgelege und Federspeicher an Achsen 2-4 120000kg
Bemerkungen Z17	07/36/37/51/und EFKO-Code Fahrzeugart) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren