



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VA361
Typengenehmigung erteilt	19961230
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19970424
Erweiterung TG Positionen	'06/20/31
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	VOLVO
04 Typ	FL7-285 4x2
05 Typ; Variante/Version	FL742?
06 Vorziffer	Y..F4B8A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	links, an Türinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	3,07-7,21
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m14
18 iA 2	3,07-7,21
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a?
18 iA 3	3,07-7,21
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, Trommeln; ALB auf A2
20 Betriebsbremse Z2	od. bei Anhängerbetrieb auf A2+A1; aW. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7.50bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D7A285
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6721
28 Leistung kW	210
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1200
29 Md. max n	1300



31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	D7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block, nach Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3400
44 Abstand Achse 1-2 bis	6500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1950
47 Spur Achse 1 bis	2030
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	1880
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	20500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0			
62 Drehschemellenkung mech	0			
62 Drehschemellenkung autom	0			
63 Drehschemellenk./ABS mech	0			
63 Drehschemellenk./ABS autom	0			
64 Sattelanhänger mech	0			
64 Sattelanhänger autom	0			
65 Sattelanhänger/ABS mech	0			
65 Sattelanhänger/ABS autom	0			
66 Gesamtzuggewicht mech	44000			
66 Gesamtzuggewicht autom	0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0			
67 Stützlast mech	0			
67 Stützlast autom	0			
69 Reifen Felgen	295/80R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 440-594mm (nach ETRTO) möglich			
70 Reifen Felgen	Felgen 8.25x22.5, 9.00x22.5; sowie weitere, den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO			
Bemerkungen Z1	18) a?= ww. a4, a5, a6			
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85 km/h			
Bemerkungen Z5	23) nicht erforderlich; a.W. Staudruck, Retarder			
Bemerkungen Z7	31/75) ww. 1/ 1676642 Austritt = ab/abh Referenzmessung m9/m14 = 88 dB/A; a4/a5/a6 = 90 dB/A			
Bemerkungen Z8	1/ 8149183	ab/abh	88	89
Bemerkungen Z9	1/ 1676642	abu	87	90
Bemerkungen Z10	1/ 1676640	ac	83	84



Bemerkungen Z11	1/ 1661420	ac	86	87
Bemerkungen Z13	34) D7A285EC96 auf Motordaten-Plakette; vorn am Ventildeckel			
Bemerkungen Z15	35) Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an Kabine.			
Bemerkungen Z16	Mit mech. Getrieben zusätzlich Absorptionskapsel unter Getriebe. Absorptionsdeckel auf Schalldämpfer			
Bemerkungen Z18	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen			
Bemerkungen Z20	51) die zutreffenden Achs- und Gesamtgewichtsgarantien sind individuell auf der Herstellerplakette aufgeführt			
Bemerkungen Z22	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren			