



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VA363
Typengenehmigung erteilt	19981007
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	110
02 Fahrzeugsuart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	VOLVO
04 Typ	FM7-250 4x2
05 Typ; Variante/Version	FM42??
06 Vorziffer	Y..J4DGA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	an Innenseite der linken oder rechten Türe
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	2,79-7,21



18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,79-7,21
18 Getriebe 3	m14
18 iA 3	2,79-7,21
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	2,79-7,21
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, Trommeln/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2, ABS; Druck p2= 7,50bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2 oder auf A2+A1
23 Dauerbremse	nicht erforderlich; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D7C250EC96
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7284
28 Leistung kW	184
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1050
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	D7



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links seitlich am Motorblock, hinter Turbo
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt. Absorptionsblenden beids.

35 Geräuschkämpfung Z3 vom Motor auf Rahmen und bei kurzer Kabine

35 Geräuschkämpfung Z4 mit m9/m14 Getriebe zus. hinter der Kabine

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3000

44 Abstand Achse 1-2 bis 6500

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1919
47 Spur Achse 1 bis	2110
48 Spur Achse 2 von	1831
48 Spur Achse 2 bis	2106
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12001
53 Garantiegewicht bis	20100
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000
66 Gesamtzuggewicht autom	44000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 305/70R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5, 12R22.5
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 437-600mm nach ETRTO möglich
71 Reifen Felgen	Felgen 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z2	23) a.W. Staudruck, Retarder, Kompressions-Motorbremse
Bemerkungen Z3	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entsprechender Referenzmessung
Bemerkungen Z4	HS: 1/1676496, NS: 1/1676499 Austritt ab 87dB/A (mech.); 88dB/A (autom.)



Bemerkungen Z5	HS: 1/1676496, NS: 1/1675864	amu	83	84
Bemerkungen Z6	HS: 1/1676497 --	ac	81	82
Bemerkungen Z7	HS: 1/8149612, NS: 1/8149613	ac	83	84
Bemerkungen Z8	HS: 1/8149655, NS: 1/1676499	ab	87	88
Bemerkungen Z9	HS: 1/1676496, NS: 1/1675864	ar	87	88
Bemerkungen Z10	HS: 1/3979909, NS: 1/1676499	ab	88	89
Bemerkungen Z11	HS: 1/3979909, NS: 1/1675864	amu	83	84
Bemerkungen Z12	HS: 1/3979909, NS: 1/3979911	ar	90	91
Bemerkungen Z13	HS: 1/8149612 --	ac	83	84
Bemerkungen Z14	HS: 1/3979909, NS: 1/1675864	ar	87	88
Bemerkungen Z15	HS: 1/3979909 --	amu	87	88
Bemerkungen Z18	34) D7C250EC96 auf Motordaten-Plakette; links seitlich an Elektronik-Steuergerät			
Bemerkungen Z19	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen			
Bemerkungen Z20	44) Achsabstandänderungen innerhalb 3000-6500mm gemäss VOLVO-Aufbaurichtlinien möglich			
Bemerkungen Z21	51) die zutreffenden Garantien sind individuell auf dem Herstellerschild aufgeführt			
Bemerkungen Z22	66) >44000kg mit entspr. Auflagen des Herstellers möglich			
Bemerkungen Z23	75) Zuordnung a)= m9/m14, kurze Kabine; b)= m9/m14, lange Kabine; c)= a5/a6, kurze und lange Kabine			
Bemerkungen Z24	07/36/37/51 und EFKO-Code Fz.-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren			