



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VA446
Typengenehmigung erteilt	20000706
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20041008
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	VOLVO
04 Typ	FL6L-180 4x2
05 Typ; Variante/Version	FL6?42?      Motor: D6B180EC99
06 Vorziffer	YV2E4CAA..... / YV2EEH0A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an Türinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,07-6,17
18 Getriebe 2	m9
18 iA 2	3,07-6,17
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	3,07-6,17
18 Getriebe 4	a5
18 iA 4	3,07-6,17
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	130
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2; ABS; Druck p2= 7,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheiben, auf A2
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Retarder
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D6B180EC99 (8192458)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5480
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	575.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20386056 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20386282 mit integr. Oxidations-Kat
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritte siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	D6B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links    seitlich hinten am Block, hinter Turbo
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterbodentunnel mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt. Absorptionsblenden beid-
35 Geräuschdämpfung Z3	seitig vom Motor auf Rahmen und an Kabine
35 Geräuschdämpfung Z4	weitere Auflagen siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	6400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1927
47 Spur Achse 1 bis	1989
48 Spur Achse 2 von	1887
48 Spur Achse 2 bis	1892
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	12000
54 Achsgarantie v von	4100
54 Achsgarantie v bis	4700
54 Achsgarantie h von	5200
54 Achsgarantie h bis	7800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	18000
66 Gesamtzuggewicht autom	18000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/70R19.5, 225/75R17.5, 9.5R17.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 372-600mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 6.75x17.5, 6.75x19.5 ; weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	34) Engine Model D6B180EC99 = auf Motordatenschild; an Elektroniksteuergerät, rechts seitlich hinten am Motor



**Bemerkungen Z3**

35) mech. Getriebe zusätzlich: Absorptionsblende hinter Kabine, über Getriebe und beids. vom Getriebe an Rahmen

---

**Bemerkungen Z5**

36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen

---

**Bemerkungen Z7**

31/75) Austritt  $a_b= 89\text{dB/A}$ ,  $a_r= 86\text{dB/A}$ ,  $a_c= 79\text{dB/A}$

---

**Bemerkungen Z9**

07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---