



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VA450
Typengenehmigung erteilt	20000706
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20041008
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	110
02 Fahrzeugsубart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	VOLVO
04 Typ	FL6H-250 4x2
05 Typ; Variante/Version	FL6?42?      Motor: D6B250EC99
06 Vorziffer	YV2E4CCA..... / YV2EE00A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an Türinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,07-6,17
18 Getriebe 2	m9
18 iA 2	3,07-6,17
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,07-6,17
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	130
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	130
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2; ABS; Druck p2= 7,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheiben, auf A2
23 Dauerbremse	N3=Staudruck (N2=a.W.), beide a.W. Retarder
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D6B250EC99 (8192461)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5480
28 Leistung kW	184
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	825
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20386056 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20386282 mit integr. Oxidations-Kat



33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritte siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	D6B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links    seitlich hinten am Block, hinter Turbo
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsma-
35 Geräuschkämpfung Z2	terial belegt, Absorptionsblenden beidseitig
35 Geräuschkämpfung Z3	vom Motor an Kabine, w.w. auch an Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	6400
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1927
47 Spur Achse 1 bis	1989
48 Spur Achse 2 von	1747
48 Spur Achse 2 bis	1892
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	16000
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	6100
54 Achsgarantie h von	7800
54 Achsgarantie h bis	10500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	25500
66 Gesamtzuggewicht autom	25500
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	285/70R19.5, 265/70R19.5, 305/70R22.5, 10R22.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 372-600mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 7.50x19.5, 6.75x19.5, 8.25x19.5, 7.50x22.5; weitere den entsprechenden Reifen zugeordneten nach ETRTO
71 Reifen Felgen	N2 ohne fak. Geschwindigkeitsbegrenzung 90km/h = Speed-Index je nach Getriebe/iA-Kombination beachten
Bemerkungen Z1	19) N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung; N2= a.W. Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 90km/h (Reifen)
Bemerkungen Z3	34) Engine Model D6B250EC99 = auf Motordatenschild; an Elektroniksteuergerät, rechts seitlich hinten am Motor



<b>Bemerkungen Z5</b>	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z7</b>	31/75) mech. Getriebe mit Schalldämpfer 20386056 und Austritt ab= 88dB/A, ar= 87dB/A, ac= 80dB/A
<b>Bemerkungen Z8</b>	20386282 ab= 88dB/A, ar= 88dB/A, ac= 80dB/A
<b>Bemerkungen Z9</b>	autom.Getriebe mit Schalldämpfer 20386056 und Austritt ab= 90dB/A, ar= 88dB/A, ac= 82dB/A
<b>Bemerkungen Z10</b>	20386282 ab= 90dB/A, ar= 88dB/A, ac= 80dB/A
<b>Bemerkungen Z12</b>	07/36/37/51/EFKO-Code Fz.-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren