



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VB607  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20131219  |
| gültig für Importdatum bis | 20161230  |
| Erweiterung TG vom:        | 20150706  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/22/46/69/72/Bem                                 |
| 01 EFKO-Code               | 38  |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                            |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | FM-500 8x4T   |
| 05 Typ; Variante/Version   | FM84?? Mot: D13K500(V)EUVI AKAA                     |
| 06 Vorziffer               | YV2XT40G.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | an der Innenseite der rechten Türe                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger                |
| 14 Achsen/Räder            | '4/8  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                              |
| 17 Achsantrieb             | H; A2+A3 oder A3+A4                                 |
| 18 Getriebe 1              | m?  |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,31-7,21                            |
| 18 Getriebe 2              | a6                                   |
| 18 iA 2                    | 2,31-7,21                            |
| 18 Getriebe 3              | m?a                                  |
| 18 iA 3                    | 2,31-7,21                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneum., Kreise-A1+A2/A3+A4;          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A4 Scheiben oder Trommeln;        |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV/EPB; Druck p2= 10,50 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher; siehe Bemerkungen     |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; siehe Bemerkungen         |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                                |
| 25 Motor Typ               | D13K500(V)EUVI                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                    |
| 27 Hubraum                 | 12777                                |
| 28 Leistung kW             | 375.0                                |
| 28 Leistung n              | 1800                                 |
| 29 Md. max Nm              | 2550.0                               |
| 29 Md. max n               | 1000                                 |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |



|                                       |   |                                   |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | siehe Bemerkungen                           |                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | siehe Bemerkungen                           |                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | D13   |                                   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer                             | links vorn seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt, |                                   |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an  |                                   |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | Kabine und Rahmen                           |                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 6   |                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3   |                                   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2-4  |                                   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                |                                   |
| 40 Länge von                          | 0   |                                   |
| 40 Länge bis                          | 0   |                                   |
| 41 Breite von                         | 0   |                                   |
| 41 Breite bis                         | 0   |                                   |
| 42 Höhe von                           | 0   |                                   |
| 42 Höhe bis                           | 0   |                                   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |                                   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |                                   |
| 43 Überhang hinten von                | 0   |                                   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |                                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 1793  |                                   |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5200  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1320  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 4607  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1370  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 1450  |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1991  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2110  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1816  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2110  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 1816  |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 1880  |
| 50 Spur Achse 4 von      | 1816  |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 2110  |
| 52 Leergewicht von       | 0     |
| 52 Leergewicht bis       | 0     |
| 53 Garantiegewicht von   | 37000 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 52000 |
| 54 Achsgarantie v von    | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie h von    | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0     |
| 55 Dachlast              | 0     |
| 57 gebremst mech         | 0     |
| 57 gebremst autom        | 0     |
| 58 ungebremst mech       | 0     |
| 58 ungebremst autom      | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 70000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 70000  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 295/60R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 355/50R22.5, 305/70R22.5, 12R22.5, 13R22.5         |
| 70 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 437 - 557 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25 x 22.5, 9.00 x 22.5, 11.75 x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 08/75) Zuordnung a: kein Geländefahrzeug   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z2</b>  | Zuordnung b: Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3); bei Einzelabnahme festlegen                            |
| <b>Bemerkungen Z4</b>  | 18) m?= ww. m8, m12 / m?a= m12a (I-Shift)  |
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | 22) ww. A1+A2, A1+A3, A2+A3, A1+A2+A3, A1+A3+A4, A2+A3+A4, A1+A2+A3+A4                               |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 23) a.W. Retarder, Kompressions-Motorbremse  |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 25) VOLVO D13K500EUVI oder D13K500VEUVI  |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 30) ww. KP: in HS oder   |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | K: 1/ww. 21364835, 21427939 und  |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | P: 1/ww. 21521094, 21521100  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 31) HS: 1/ww. 21364816, 21364818, 21364820, 21364822, 21364824, 21364827                             |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 32) NS: 1/ww. mit/ohne 21858894, 21858896  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 54) A1= 7500-10000kg; A2= 7500-13000kg; A3= 8750-16000kg; A4= 7500-16000kg                           |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 66) 70000kg mit Federspeicher an A1+A2 od. A1+A3 od. A2+A3; Angaben gemäss Herstellerschild          |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 120000kg mit Federspeicher an A1+A2+A3 od. A1+A3+A4 od. A2+A3+A4; Angaben gemäss Herstellerschild    |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 145000kg mit Federspeicher an A1+A2+A3+A4; Angaben gemäss Herstellerschild                           |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |