



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3VB979 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160620 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190927 |
| Erweiterung TG Positionen | '16/21/30/48/49/Bem |
| 01 EFKO-Code | 38 |
| 01 Fahrzeugart | SCHWERER SATTELSCHLEPPER |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsубart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | FM-330 6x4T |
| 05 Typ; Variante/Version | FM64??; Mot: D11K330(V)EUVI AKAC |
| 06 Vorziffer | YV2X9J0D..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | an der Innenseite der rechten Türe |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., ww. elektr. oder hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; A2+A3, ww. A3 ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m? |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 2,31-7,21 |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 2,31-7,21 |
| 18 Getriebe 3 | m?a |
| 18 iA 3 | 2,31-7,21 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2+A3; A1-A3 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | oder Trommeln; ABS mit EBV/EPB |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 10,50 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | ww. Kreise der Betriebsbremse oder |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wie Feststellbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, an A1+A2 oder A1+A2+A3 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck; siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | D11K330(V)EUVI |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 10837 |
| 28 Leistung kW | 250 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1632 |
| 29 Md. max n | 950 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. ohne/mit 21858894, 21858896 |
| 34 Motorkennzeichen | D11 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer links, vorn seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Kabine und Rahmen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6000 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1370 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1991 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2191 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1816 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1910 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1816 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1910 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 28100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 42000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 70000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 70000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 305/70R22.5, 385/55R22.5, 355/50R22.5, 12R22.5, |
| 70 Reifen Felgen | 315/70R22.5, 385/65R22.5, 295/60R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 427 - 596 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 08/75) Zuordnung a: kein Geländefahrzeug |
| Bemerkungen Z2 | b: Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3); bei Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z4 | 14) ww. mit Liftachse A3 |
| Bemerkungen Z6 | 18) m?= ww. m8, m12 / m?a= m12a (I-Shift) |
| Bemerkungen Z7 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z9 | 23) a.W. Retarder, Kompressions-Motorbremse |
| Bemerkungen Z11 | 25) VOLVO D11K330EUVI oder D11K330VEUVI |
| Bemerkungen Z13 | 30) ww. KP: in HS oder K: 1/ww. 21364835, 21427939, 23414247 und P: 1/ww. 21521094, 21521100 |
| Bemerkungen Z15 | 31) HS: 1/ww. 21364816, 21364818, 21364820, 21364822, 21364824, 21364827 |
| Bemerkungen Z16 | 22396037, 22495989, 22396043, 22495993, 22396039, 22495991 |
| Bemerkungen Z18 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z20 | 54) A1= 6700-10000 kg; A2= 10500-16000 kg; A3= 10500-16000 kg |
| Bemerkungen Z22 | 66) 70000 kg mit Federspeicher an 2 Achsen; 120000 kg mit Federspeicher an allen Achsen |
| Bemerkungen Z24 | 08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |