



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VC169  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170321  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20190909  |
| Erweiterung TG Positionen  | '16/21/22/30/31/66/Bem                              |
| 01 EFKO-Code               | 38  |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                            |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsубart          | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | FMX-500 6x2T  |
| 05 Typ; Variante/Version   | FM62??; 6x2T+ Mot: D13K500(V)EUVI AKAC              |
| 06 Vorziffer               | YV2XT40C..... / YV2XT40A.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | an der Innenseite der rechten Türe                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger                |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., ww. elektr. oder hydr. Lenkhilfe             |
| 17 Achsantrieb             | G; A1 und A2 oder A3; A1 ausschaltbar               |
| 18 Getriebe 1              | m?  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 2,31-7,21                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a6   |
| 18 iA 2                    | 2,31-7,21                                  |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 18 Getriebe 3              | m?a  |
| 18 iA 3                    | 2,31-7,21                                  |
| 18 Zuordnung 3             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1/A2+A3; A1-A3 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS mit EBV/EPB;                           |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 10,50 bar                        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | ww. Kreise der Betriebsbremse oder         |
| 21 Hilfsbremse Z2          | wie Feststellbremse                        |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher; ww. A1+A2, A1+A3, A1+A2+A3  |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; siehe Bemerkungen               |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                                      |
| 25 Motor Typ               | D13K500(V)EUVI                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 12777                                      |
| 28 Leistung kW             | 375.0                                      |
| 28 Leistung n              | 1800                                       |



|                            |   |                                    |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| 29 Md. max Nm              | 2550.0                                      |                                    |
| 29 Md. max n               | 980   |                                    |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                           |                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                           |                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. ohne/mit 21858894, 21858896           |                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | D13   |                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer                             | links, vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |   |                                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt, |                                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an  |                                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Kabine und Rahmen                           |                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6   |                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |                                    |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4  |                                    |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |                                    |
| 40 Länge von               | 0   |                                    |
| 40 Länge bis               | 0   |                                    |
| 41 Breite von              | 0   |                                    |
| 41 Breite bis              | 0   |                                    |
| 42 Höhe von                | 0   |                                    |
| 42 Höhe bis                | 0   |                                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |                                    |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 43 Überhang vorne bis    | 0     |
| 43 Überhang hinten von   | 0     |
| 43 Überhang hinten bis   | 0     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2480  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6000  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1020  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 1370  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1991  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2191  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1816  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2300  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 1812  |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 2132  |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 0     |
| 52 Leergewicht bis       | 0     |
| 53 Garantiegewicht von   | 22700 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 32000 |
| 54 Achsgarantie v von    | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie h von    | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0     |
| 55 Dachlast              | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 57 gebremst mech                    | 0   |
| 57 gebremst autom                   | 0   |
| 58 ungebremst mech                  | 0   |
| 58 ungebremst autom                 | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 70000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 70000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/60R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5   |
| 70 Reifen Felgen                    | 385/65R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5   Reifen: Varianten im<br>Abrollradiusbereich 427 - 550 mm nach ETRTO |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>71 Reifen Felgen</b> | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 17) A1 mit hydraulischem Zusatzantrieb   |
| <b>Bemerkungen Z3</b>   | 18) m?= ww. m8, m12 / m?a= m12a (I-Shift)  |
| <b>Bemerkungen Z4</b>   | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| <b>Bemerkungen Z6</b>   | 23) a.W. Retarder, Kompressions-Motorbremse  |
| <b>Bemerkungen Z8</b>   | 25) VOLVO D13K500EUVI oder D13K500VEUVI  |
| <b>Bemerkungen Z10</b>  | 30) ww. KP: in HS oder K: 1/ww. 21427939, 23414249 und P: 1/21521100                                       |
| <b>Bemerkungen Z12</b>  | 31) HS: 1/ww. 21364816, 21364818, 21364820, 21364822, 21364824, 21364827                                   |
| <b>Bemerkungen Z13</b>  | 22396037, 22396039, 22396043, 22495989, 22495991, 22495993, 23414241, 23414243, 23414245                   |
| <b>Bemerkungen Z15</b>  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen       |
| <b>Bemerkungen Z17</b>  | 54) A1= 6700-10000 kg; A2= 4500-13000 kg; A3= 6300-13000 kg  |
| <b>Bemerkungen Z19</b>  | 66) max. 70000 kg mit Federspeicher an 2 Achsen; Angaben gemäss Herstellerschild                           |
| <b>Bemerkungen Z20</b>  | max. 120000 kg mit Federspeicher an 3 Achsen; Angaben gemäss Herstellerschild                              |
| <b>Bemerkungen Z22</b>  | 68) auf Vorlaufachse ww. 245/70R17.5; 6.75x17.5, 7.50x17.5   |
| <b>Bemerkungen Z24</b>  | 08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |