



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VC490  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190710  |
| gültig für Importdatum bis | 20211231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | FH-500TC 6x4R                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | FH64??; Mot: D13K500 EUVI AKAD                      |
| 06 Vorziffer               | YV2RT40D.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, an Kabinenstirnwand, hinter Frontdeckel       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger                |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., ww. elektr. oder hydr. Lenkhilfe             |
| 17 Achsantrieb             | H; A2+A3, ww. A3 ausschaltbar                       |
| 18 Getriebe 1              | a6  |
| 18 iA 1                    | 2,06-7,22   |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 2              | m?a                                   |
| 18 iA 2                    | 2,06-7,22                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1/A2+A3,            |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A3 Scheiben oder Trommeln;         |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV/EPB; Druck p2= 10,50 bar  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse oder        |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Feststellbremse                       |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, an A1+A2 oder A1+A2+A3 |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; siehe Bemerkungen          |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                                 |
| 25 Motor Typ               | D13K500 EUVI T2800                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                     |
| 27 Hubraum                 | 12777                                 |
| 28 Leistung kW             | 375.0                                 |
| 28 Leistung n              | 1600                                  |
| 29 Md. max Nm              | 2856.0                                |
| 29 Md. max n               | 900                                   |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 23094534, 23094536, 23046480    |
| 34 Motorkennzeichen        | D13                                   |



|                                   |   |                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | vor Motornummer                             | links, vorn seitlich am Motorblock |
| <b>Anbringungsort</b>             |   |                                    |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt. |                                    |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an  |                                    |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z3</b>     | Kabine und Rahmen                           |                                    |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 2   |                                    |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 4   |                                    |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 2   |                                    |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 4   |                                    |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | 2   |                                    |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts                                |                                    |
| <b>40 Länge von</b>               | 0   |                                    |
| <b>40 Länge bis</b>               | 0   |                                    |
| <b>41 Breite von</b>              | 0   |                                    |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0   |                                    |
| <b>42 Höhe von</b>                | 0   |                                    |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 0   |                                    |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 0   |                                    |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0   |                                    |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 0   |                                    |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 0   |                                    |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 2900  |                                    |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 6000  |                                    |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 1370  |                                    |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0   |                                    |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 0   |                                    |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1999  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2191  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1816  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1910  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 1816  |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 1910  |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 28100 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 42000 |
| 54 Achsgarantie v von        | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/60R22.5, 295/80R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5,   |
| 70 Reifen Felgen                    | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5, 13R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 427 - 596 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 14) ww. mit Liftachse A3  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m?a= m12a (I-Shift)   |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z7                      | 23) a.W. Retarder, Kompressions-Motorbremse   |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen        |



---

**Bemerkungen Z11** 54) A1= 6700-10000 kg; A2= 10500-16000 kg; A3= 10500-16000 kg

---

**Bemerkungen Z13** 66) max. 70000 kg mit Federspeicher an 2 Achsen; Angaben gemäss  
Herstellerschild

---

**Bemerkungen Z14** max. 120000 kg mit Federspeicher an 3 Achsen; Angaben gemäss  
Herstellerschild

---

**Bemerkungen Z17** 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---