



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VC543  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210428  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 38  |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                            |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | FH-LNG460 6x2T                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | FH62??; Mot: G13C460 EUVI AKAE                      |
| 06 Vorziffer               | YV2RZ80C..... / YV2RZ80A.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, an Kabinenstirnwand, hinter Frontdeckel       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger                |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., ww. hydr. oder elektr.-hydr. Lenkhilfe       |
| 17 Achsantrieb             | H; A2 oder A3                                       |
| 18 Getriebe 1              | m?a   |
| 18 iA 1                    | 2,06-7,22   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | pneumat., Kreise-A1/A2+A3,                         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | A1-A3 Scheiben; ABS mit EBV/EPB;                   |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Druck p2= 10,50 bar                                |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse oder                     |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Feststellbremse                                    |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher, A1+A2 od. A1+A3 od. A1+A2+A3        |
| 23 Dauerbremse                        | Staudruck; siehe Bemerkungen                       |
| 25 Motor Marke                        | VOLVO  |
| 25 Motor Typ                          | G13C460 EUVI                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | N  |
| 27 Hubraum                            | 12777  |
| 28 Leistung kW                        | 345.0  |
| 28 Leistung n                         | 1800   |
| 29 Md. max Nm                         | 2347.0   |
| 29 Md. max n                          | 1050   |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 23046481, 23046490                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | G13  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer links, vorn seitlich am Motorblock |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an  |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Kabine und Rahmen                           |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 4   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2280  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6400  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1000  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 1370  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1991  |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 2191  |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1650  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2300  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 1812  |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 2132  |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 22680 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 33000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/60R22.5, 295/80R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5,   |
| 70 Reifen Felgen                    | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5, 13R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 427 - 550 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m?a= m12a (I-Shift)   |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z5                      | 23) a.W. Retarder, Kompressions-Motorbremse   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen        |
| Bemerkungen Z9                      | 54) A1= 6700-10000 kg; A2= 4480-13000 kg; A3= 6300-13000 kg   |
| Bemerkungen Z11                     | 66) max. 70000 kg mit Federspeicher an 2 Achsen; Angaben gemäss Herstellerschild                            |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | max. 120000 kg mit Federspeicher an 3 Achsen; Angaben gemäss Herstellerschild                            |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 68) auf Vorlaufachse ww. 245/70R17.5; 6.75x17.5, 7.50x17.5   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | Fz. mit SS-Reifen 495/45R22.5 müssen mit ESP und TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) ausgerüstet sein |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | Eintrag Fz.-Ausweis:   |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | Ziffer 331 oder 332 der asa-Richtlinien Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich                        |