



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VC579  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210512  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | FH16-650 8x4R                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | FH84??; Mot: D16K650 EUVI AKAE                      |
| 06 Vorziffer               | YV2R002G.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, an Kabinenstirnwand, hinter Frontdeckel       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger                |
| 14 Achsen/Räder            | '4/8  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., ww. hydr. oder elektr.-hydr. Lenkhilfe       |
| 17 Achsantrieb             | H; A2+A3 od. A3+A4, ww. A4 ausschaltbar             |
| 18 Getriebe 1              | m?a   |
| 18 iA 1                    | 2,06-7,22   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | pneum., Kreise-A1+A2/A3+A4; A1-A4 Scheiben       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | oder Trommeln; ABS mit EBV/EPB oder ALB;         |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | a.W. ESP; Druck p2= 10,50 bar                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse oder                   |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Feststellbremse                                  |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher; siehe Bemerkungen                 |
| 23 Dauerbremse                        | Staudruck; siehe Bemerkungen                     |
| 25 Motor Marke                        | VOLVO  |
| 25 Motor Typ                          | D16K650 EUVI                                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                          |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 16123  |
| 28 Leistung kW                        | 488.0  |
| 28 Leistung n                         | 1700   |
| 29 Md. max Nm                         | 3213.0   |
| 29 Md. max n                          | 950  |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 23094588, 23046498, 23046499               |
| 34 Motorkennzeichen                   | D16  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer      auf Kleber auf Ventildeckel |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an  |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Kabine und Rahmen                           |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 4   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1995  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6050  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1320  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 4005  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 1370  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 1830  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1999  |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 2191  |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1816  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2250  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 1816  |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 1910  |
| 50 Spur Achse 4 von           | 1812  |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 2132  |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 33700 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 56000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 295/60R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 355/50R22.5   |
| 70 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 427 - 596 mm nach ETRTO  |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25 x 22.5, 9.00 x 22.5, 11.75 x 22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 08/75) Zuordnung a: kein Geländefahrzeug  |
| Bemerkungen Z2                      | b: Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2); bei Einzelabnahme festlegen   |
| Bemerkungen Z4                      | 14) ww. mit Liftachse A2 oder A4  |
| Bemerkungen Z6                      | 18) m?a= m12a (I-Shift)   |
| Bemerkungen Z8                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z10                     | 22) ww. A1+A2, A1+A3, A2+A3, A1+A2+A3, A1+A2+A4, A1+A3+A4, A2+A3+A4, A1+A2+A3+A4                        |
| Bemerkungen Z12                     | 23) a.W. Retarder, Kompressions-Motorbremse   |



|                        |  |         |
|------------------------|--|---------|
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen       |         |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 54) A1= 6700-10000 kg; A2= 6700-13000 kg; A3= 9750-18000 kg; A4= 7100-18000 kg                             |         |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 66) max. 70000 kg mit Federspeicher an 2 Achsen;<br>gemäss Herstellerschild                                | Angaben |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | max. 120000 kg mit Federspeicher an 3 Achsen;<br>gemäss Herstellerschild                                   | Angaben |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | max. 145000 kg mit Federspeicher an 4 Achsen;<br>gemäss Herstellerschild                                   | Angaben |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | max. 170000 kg mit Federspeicher an 4 Achsen und Bestätigung Importeur;<br>Angaben gemäss Herstellerschild |         |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |         |