



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VC603   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210512   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 38   |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3   |
| 04 Marke                   | VOLVO  |
| 04 Typ                     | FMX-420 8x4T   |
| 05 Typ; Variante/Version   | FM84??; Mot: D13K420 EUVI AKAE                                   |
| 06 Vorziffer               | YV2XTW0G.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 6404   |
| 10 Hersteller              | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN              |
| 11 Herstellerplakette      | ww. an der Innenseite der rechten Türe oder innen an Frontklappe |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger                             |
| 14 Achsen/Räder            | '4/8   |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., ww. hydr. oder elektr.-hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | H; A2+A3 od. A3+A4, ww. A4 ausschaltbar                          |
| 18 Getriebe 1              | m?a  |
| 18 iA 1                    | 2,06-7,22  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 2              | a6   |
| 18 iA 2                    | 2,06-7,22                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneum., Kreise-A1+A2/A3+A4; A1-A4 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2       | oder Trommeln; ABS mit EBV/EPB oder ALB;   |
| 20 Betriebsbremse Z3       | a.W. ESP; Druck p2= 10,50 bar              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse oder             |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Feststellbremse                            |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, siehe Bemerkungen           |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; siehe Bemerkungen               |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                                      |
| 25 Motor Typ               | D13K420 EUVI                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 12777                                      |
| 28 Leistung kW             | 315.0                                      |
| 28 Leistung n              | 1800                                       |
| 29 Md. max Nm              | 2142.0                                     |
| 29 Md. max n               | 862  |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 23046481, 23046483, 23046485         |
| 34 Motorkennzeichen        | D13  |



|                                   |   |                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | vor Motornummer                             | links, vorn seitlich am Motorblock |
| <b>Anbringungsort</b>             |   |                                    |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt, |                                    |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an  |                                    |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z3</b>     | Kabine und Rahmen                           |                                    |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 2   |                                    |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 9   |                                    |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 2   |                                    |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 3   |                                    |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | '2-4  |                                    |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts                                |                                    |
| <b>40 Länge von</b>               | 0   |                                    |
| <b>40 Länge bis</b>               | 0   |                                    |
| <b>41 Breite von</b>              | 0   |                                    |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0   |                                    |
| <b>42 Höhe von</b>                | 0   |                                    |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 0   |                                    |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 0   |                                    |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0   |                                    |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 0   |                                    |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 0   |                                    |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 1995  |                                    |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 6050  |                                    |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 1320  |                                    |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 4005  |                                    |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 1370  |                                    |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 1830  |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1999  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2191  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1816  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 2250  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 1816  |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 1910  |
| 50 Spur Achse 4 von          | 1812  |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 2132  |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 33700 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 56000 |
| 54 Achsgarantie v von        | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 295/60R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 355/50R22.5, 305/70R22.5, 12R22.5, 13R22.5         |
| 70 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 437 - 557 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO      |
| Bemerkungen Z1                      | 08/75) Zuordnung a: kein Geländefahrzeug   |
| Bemerkungen Z2                      | Zuordnung b: Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2); bei Einzelabnahme festlegen                              |
| Bemerkungen Z4                      | 14) ww. mit Liftachse A2 oder A4   |
| Bemerkungen Z6                      | 18) m?a= m12a (I-Shift)  |



|                        |  |         |
|------------------------|--|---------|
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |         |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 22) ww. A1+A2, A1+A3, A2+A3, A1+A2+A3, A1+A3+A4, A1+A2+A4, A2+A3+A4, A1+A2+A3+A4                           |         |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 23) a.W. Retarder, Kompressions-Motorbremse  |         |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen       |         |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 54) A1= 6700-10000 kg; A2= 6700-13000 kg; A3= 9750-18000 kg; A4= 7100-18000 kg                             |         |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 66) max. 70000 kg mit Federspeicher an 2 Achsen;<br>gemäss Herstellerschild                                | Angaben |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | max. 120000 kg mit Federspeicher an 3 Achsen;<br>gemäss Herstellerschild                                   | Angaben |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | max. 145000 kg mit Federspeicher an 4 Achsen;<br>gemäss Herstellerschild                                   | Angaben |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | max. 170000 kg mit Federspeicher an 4 Achsen und Bestätigung Importeur;<br>Angaben gemäss Herstellerschild |         |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |         |