



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD162
Typengenehmigung erteilt	19961025
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	Caddy
05 Typ; Variante/Version	9KVF oder 9KVFR Motor: 1F/55 kW
06 Vorziffer	WV1...9K.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben- /h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,67



18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,94+4,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	153
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	1F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1595
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	125.0
29 Md. max n	2600
30 Abgasreinigung	1/6K0131701R oder 6N0131701AP
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/6N0119 b) 1/6K6119D
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6N0119A 1/6K9120
33 Schalldämpfer 3 Bez	siehe Rubrik 75



34 Motorkennzeichen	1F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn a.Block; Fahrtrichtung sowie Aufkleber auf Zahnriemenabdeckung
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4226
40 Länge bis	0
41 Breite von	1696
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1836
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	827
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	798
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2601
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1430
47 Spur Achse 1 bis	1436
47 ET Achse 1 von	38.0
47 ET Achse 1 bis	35.0
48 Spur Achse 2 von	1447
48 Spur Achse 2 bis	1453
48 ET Achse 2 von	38.0
48 ET Achse 2 bis	35.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1155
52 Leergewicht bis	1190
53 Garantiegewicht von	1705
53 Garantiegewicht bis	1805
54 Achsgarantie v von	845
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	1060
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14, 185/60R14; 5.5x14 ET35, 6x14 ET38
Bemerkungen Z1	05) 9KVF= Basisausführung; 9KVFR= mit erhöhter Zuladung
Bemerkungen Z3	53) 9KVF= 1705kg      9KVFR= 1805kg
Bemerkungen Z5	54) 9KVF= 950kg hinten    9KVFR= 1060kg hinten
Bemerkungen Z7	69) für 9KVFR sind Reifen in der Ausführung 'Reinforced' erforderlich