



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3VD197 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980622 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 20010406 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/53/56 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | T4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 70X0D Motor: AJT/65 kW |
| 06 Vorziffer | WV1...70..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg an B-Säule oder im Motorraum auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Drehstab- /h=Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,24 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 134 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ALB auf HR; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS mit oder ohne ALB |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | AJT |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2461 |
| 28 Leistung kW | 65.0 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 195.0 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 074131701C, 074131701E, 045178A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/074119D |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/074119E |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | AJT |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn am Zylinderblock und oben auf Ansaugrohr ersichtlich |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4871 |
| 40 Länge bis | 5271 |
| 41 Breite von | 1970 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1910 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1065 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2920 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3320 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1589 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1607 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1554 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1572 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1635 |
| 52 Leergewicht bis | 1685 |
| 53 Garantiegewicht von | 2630 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2890 |
| 54 Achsgarantie v von | 1360 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1510 |
| 54 Achsgarantie h von | 1410 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1490 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 700 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4500 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15 reinf. 97-99S, 205/65R15 reinf.100S / 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW |
| 70 Reifen Felgen | 195/70R15C 102R, 205/65R15C 100T / 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW |
| Bemerkungen Z1 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |