



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD291
Typengenehmigung erteilt	20010522
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	T4 Syncro
05 Typ; Variante/Version	70X1A / 7DB Motor: AXL/75kW
06 Vorziffer	WV1...70..... / WV2...70.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule oder im Motorraum auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab- /h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,93
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AXL
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2461
28 Leistung kW	75
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/045178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/074119J
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/074119K
34 Motorkennzeichen	AXL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Zylinder- block und oben auf Ansaugrohr ersichtlich



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4707
40 Länge bis	5189
41 Breite von	1840
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	1920
42 Höhe bis	2430
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	901
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2920
44 Abstand Achse 1-2 bis	3320
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1607



48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1572
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1810
52 Leergewicht bis	2077
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	2890
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	1570
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	1490
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15 reinf.100S, 205/65R15 reinf.100S, 215/65R15 reinf.100H; 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW
70 Reifen Felgen	195/70R15C 104/102R, 205/65R15C 100T, 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW
Bemerkungen Z1	42) mit Galerie und div. Hub- und Hochdachvarianten erhältlich
Bemerkungen Z3	55) nur wenn Träger an orig. Wasserrinne montiert werden kann
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich