



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD298
Typengenehmigung erteilt	20010522
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030114
Erweiterung TG Positionen	'20-22
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	T4
05 Typ; Variante/Version	70X0D - BALDINGER Motor: AYC/75kW
06 Vorziffer	WV1...70..... / WV3...70.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule oder im Motorraum auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v=Drehstab-; Stossdämpfer / h= s.Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,93
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., Kreise-X, A1(1Rad)+A2
20 Betriebsbremse Z2	A1(1Rad)+A3; A1=Scheiben / A2+A3=Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf A2+A3; a.W. ABS mit/ohne ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2+A3
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AYC
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2461
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	2300
30 Abgasreinigung	1/045178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/074119D
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/074119E Austritt aau
34 Motorkennzeichen	AYC



34 Motorkennzeichen vorn am Zylinderblock und oben auf dem Ansaugrohr ersichtlich
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 6

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-3

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2125

44 Abstand Achse 1-2 bis 5000

45 Abstand Achse 2-3 von 580

45 Abstand Achse 2-3 bis 750

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1607
48 Spur Achse 2 von	1650
48 Spur Achse 2 bis	1980
49 Spur Achse 3 von	1650
49 Spur Achse 3 bis	1980
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1330
54 Achsgarantie v bis	1600
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	1500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1 = 195/70R15R 97S, 195/70R15C 104R; 205/65R15R 99S; 215/65R15 100S; Felgen: 6x15 ET55, 7x15 ET46
70 Reifen Felgen	A2+A3 = 155/70R12C 100N; Felgen: 4 1/2x12 ET 0;
71 Reifen Felgen	wahlw.= 195/50B10 98M, 195/55R10 98P; 6.00lx10 ET-4; (98M = zugelassen für gerechnet 88Q)
Bemerkungen Z1	02) Original VW-T4 Fahrgestell wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 URDORF hinten mit einem
Bemerkungen Z2	Alu-Niederchassis versehen. Für die aufgeführten Herstellergarantien zeichnet die Umbauerfirma
Bemerkungen Z4	15) Achse 2+3, wahlw. Drehstab- oder Luftfederung; ww. Stossdämpfer
Bemerkungen Z5	a.W. pneumatisch oder hydraulisch absenkbar (Kontrollampe)
Bemerkungen Z7	Betriebs-/ Feststellbremsvariante



Bemerkungen Z8	20) Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X, A1-A3= Scheiben; ABS
Bemerkungen Z9	Kreis 1= A1 links A2+A3 rechts; Kreis 2= A1 rechts A2+A3 links
Bemerkungen Z10	21) Kreise der Betriebsbremse / 22) mechanisch, Scheiben, auf A2+A3
Bemerkungen Z12	34) oder auf Aufkleber an Zahnriemenabdeckung
Bemerkungen Z14	54) Achse 2+3, auf Achsplaketten, wahlw. BPW DS 2/1355 bzw. BPW DS 2/1505 (Drehstabfederung)
Bemerkungen Z15	oder BPW DOIS 2/1505 (Luftfederung)
Bemerkungen Z17	55) Doppelkabine 75kg
Bemerkungen Z19	58) keine zulässig
Bemerkungen Z21	68) Mischbereifung zulässig gemäss Verfügung vom 07.08.1995
Bemerkungen Z23	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren