



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD304
Typengenehmigung erteilt	20010622
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030114
Erweiterung TG Positionen	'20-22
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	T4
05 Typ; Variante/Version	70X0D - BALDINGER      Motor: AVT/85kW
06 Vorziffer	WV1...70..... / WV3...70.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule oder im Motorraum auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v=Drehstab-; Stossdämpfer / h= s.Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,91+5,29
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	143
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., Kreise-X, A1(1Rad)+A2/
20 Betriebsbremse Z2	A1(1Rad)+A3; A1=Scheiben / A2+A3=Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf A2+A3; a.W. ABS mit/ohne ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2+A3
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AVT
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2461
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1/023131701AM
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/021119
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/021119A Austritt aa
34 Motorkennzeichen	AVT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Zylinderblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5000
40 Länge bis	9000
41 Breite von	1835
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	300
43 Überhang hinten bis	3000
44 Abstand Achse 1-2 von	2125
44 Abstand Achse 1-2 bis	5000



45 Abstand Achse 2-3 von	580
45 Abstand Achse 2-3 bis	750
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1607
48 Spur Achse 2 von	1650
48 Spur Achse 2 bis	1980
49 Spur Achse 3 von	1650
49 Spur Achse 3 bis	1980
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1900
52 Leergewicht bis	3300
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1330
54 Achsgarantie v bis	1600
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	1500



59 mit Auflaufbremse autom	1500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	A1= 195/70R15 reinf.97-100S, 195/70R15C 104R, 205/65R15 reinf.100S, 205/65R15C 100T; 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW
70 Reifen Felgen	A2+A3 = 155/70R12C 100N; 4 1/2x12 ET0
71 Reifen Felgen	wahlw.= 195/50B10 98M, 195/55R10 98P; 6.00x10 ET-4 (98M = zugelassen für gerechnet 88Q)
Bemerkungen Z1	02) Original VW-T4 Fahrgestell wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 URDORF hinten mit einem
Bemerkungen Z2	Alu-Niederchassis versehen. Für die aufgeführten Herstellergarantien zeichnet die Umbaufirma



<b>Bemerkungen Z4</b>	15) Achse 2+3 wahlweise Drehstab- oder Luftfederung; ww. Stossdämpfer
<b>Bemerkungen Z5</b>	a.W. pneumatisch oder hydraulisch absenkbar (Kontrollampe)
<b>Bemerkungen Z7</b>	Betriebs-/ Feststellbremsvariante
<b>Bemerkungen Z8</b>	20) Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X, A1-A3= Scheiben; ABS
<b>Bemerkungen Z9</b>	Kreis 1= A1 links A2+A3 rechts; Kreis 2= A1 rechts A2+A3 links
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) Kreise der Betriebsbremse / 22) mechanisch, Scheiben, auf A2+A3
<b>Bemerkungen Z12</b>	34) oder auf Aufkleber an Zahnriemenabdeckung
<b>Bemerkungen Z14</b>	54) Achse 2+3, auf Achsplakette, wahlw. BPW DS 2/1355 bzw. BPW DS 2/1505; Drehstabfederung
<b>Bemerkungen Z15</b>	oder BPW DOIS 2/1505; Luftfederung
<b>Bemerkungen Z17</b>	55) Doppelkabine 75kg
<b>Bemerkungen Z19</b>	58) keine zulässig
<b>Bemerkungen Z21</b>	68) Mischbereifung zulässig gemäss Verfügung vom 07.08.1995