



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3VD424 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060213 |
| gültig für Importdatum bis | 20070930 |
| Erweiterung TG vom: | 20060522 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Crafter 30 |
| 05 Typ; Variante/Version | 2FJE1 Motor: BJK/80kW |
| 06 Vorziffer | WV1...2F..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | im Einstieg links, seitlich am Sitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorn am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= 1 Querblatt-/ h= Längsblattfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,18-4,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,18-4,73 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 136 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 147 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS, a.W. zus. |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | BJK |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2461 |
| 28 Leistung kW | 80 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 280 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/2E0181?? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2E0119A Austritt aa/ab/ar |



| | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | BJK | |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer | links, seitlich Mitte Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 | |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 0 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 0 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 0 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 0 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3250 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3665 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1710 | |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1732 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1716 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1738 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C 110R; 5.5x16 ET51 / 225/75R16C 116R; 6.5x16 ET62 |
| 70 Reifen Felgen | 235/65R16C 115R; 6.5x16 ET62 / 235/60R17C 117R; 6.5x17 ET62 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Normal- oder Doppelkabine |
| Bemerkungen Z3 | 44) Achsabstände 3250/3665mm |
| Bemerkungen Z5 | 57) Anhängervorrichtungen: 243U115EL (Maulkupplung); ORIS D125/1; ORIS E422; ORIS E421 |
| Bemerkungen Z7 | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |