



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD440	
Typengenehmigung erteilt	20060327	
gültig für Importdatum bis	20111231	
Erweiterung TG vom:	20091009	
Erweiterung TG Positionen	'31/32	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	VW	
04 Typ	T5	
05 Typ; Variante/Version	7HK/7HC	Motor: BRS/75kW
06 Vorziffer	WV....7H.....	
07 Karosserieform Code	147	
07 Karosserieform	Kasten	
10 EFKO-Code	4017	
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG	
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens	
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	
18 Getriebe 1	m5	



18 iA 1	4,56+4,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	159
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BRS
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	75
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/7H0178C?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7H0118
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. ohne/mit 1/ww. 7H0120, 7H0120C
34 Motorkennzeichen	BRS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4890
40 Länge bis	5389
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1949
42 Höhe bis	2778
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	996
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1618
47 Spur Achse 1 bis	1628
48 Spur Achse 2 von	1618
48 Spur Achse 2 bis	1637



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800
52 Leergewicht bis	2204
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	1650
54 Achsgarantie h von	1350
54 Achsgarantie h bis	1720
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16 103T-107T; 6.5x16 ET51 / 235/60R16 Reinf. 104T; 7x16 ET55
70 Reifen Felgen	205/65R16C 107T; 6.5x16 ET52 / 235/55R17 Reinf. 103T; 7x17 ET55/56, 7.5x17 ET55
71 Reifen Felgen	215/65R16C 100T-106T; 6.5x16 ET51/52
Bemerkungen Z1	09) ev. Gesamtgenehmigungsnummer e1*70/156-2001/116*???? auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z2	Grund: Wechsel der Fahrzeugart Personenwagen (Basisfahrzeug mit Fenster) - zu Lieferwagen
Bemerkungen Z4	55) mit Kunststoff-Hochdachausführungen, Fz.-Höhe 2150-2778mm, keine Dachlast zulässig
Bemerkungen Z6	56) ww. orig. Anhängervorrichtung: Typen 321448 øe13!00-0983, 321451 øe13!00-108
Bemerkungen Z7	321646 øe13!00-1870, 321647 øe13!00-187
Bemerkungen Z9	57) iA 4,56= 2200 kg; iA 4,93= 2500 kg
Bemerkungen Z11	66) 4800-5200kg gemäss Herstellerschild



Bemerkungen Z13

68) 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55/56
