



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD485
Typengenehmigung erteilt	20060818
gültig für Importdatum bis	20070930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	Crafter 50
05 Typ; Variante/Version	2EKZ Motor: BJL/100kW ACEB
06 Vorziffer	WV1...2E.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Einstieg links, seitlich am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= 1 Querblatt-/ h= Längsblattfedern; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18-5,10



18 Zuordnung 1	a	
18 Getriebe 2	m6a	
18 iA 2	4,18-5,10	
18 Zuordnung 2	b	
19 Fahrzeug Vmax mech von	130	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	145	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	VW	
25 Motor Typ	BJL	
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2461	
28 Leistung kW	100.0	
28 Leistung n	3500	
29 Md. max Nm	300.0	
29 Md. max n	1750	
30 Abgasreinigung	1/2E0181??	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2E0119 Austritt aa/ab/ar	
34 Motorkennzeichen	BJL	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	links, seitlich Mitte Motorblock
Anbringungsort		



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5910
40 Länge bis	7345
41 Breite von	1993
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2470
42 Höhe bis	3265
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	990
43 Überhang hinten bis	2015
44 Abstand Achse 1-2 von	3665
44 Abstand Achse 1-2 bis	4325
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1708
47 Spur Achse 1 bis	1710
48 Spur Achse 2 von	1521
48 Spur Achse 2 bis	1656



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2309
52 Leergewicht bis	3059
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 195/75R16C 107R; 5.5x16 ET109.5
70 Reifen Felgen	v+h= 205/75R16C 110/108R; 5.5x16 ET109.5, 6.5x15 ET62
Bemerkungen Z1	40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten
Bemerkungen Z3	44) Achsabstände 3665/4325mm (4325mm= mit Ueberhang hinten 1615 oder 2015mm)
Bemerkungen Z5	55) Normaldach, Fz-Höhe 2470-2745mm= 300kg; Mittelhochdach, Fz-Höhe 2755-3020mm= 150kg;
Bemerkungen Z6	Superhochdach (Kunststoff), Fz-Höhe 2990-3265mm= keine. Für Normaldach/Mittelhochdach ist ein
Bemerkungen Z7	Stabilisator an VA erforderlich. Montage an Originaldachbefestigungspunkten erforderlich
Bemerkungen Z9	18) 4,18-5,10 / 4,73 iA auf Schild am Achskörper ersichtlich
Bemerkungen Z10	57) normal= 2000 erhöht= 3000
Bemerkungen Z11	66) 5500 6300 Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild
Bemerkungen Z12	67) 100 120
Bemerkungen Z14	56) Anhängervorrichtungen: 243U115EL (Maulkupplung)= 2000kg



Bemerkungen Z15	ORIS E422	= 2000kg
Bemerkungen Z16	ORIS D125/1	= 3000kg
Bemerkungen Z17	ORIS D140	= 3500kg