



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD568
Typengenehmigung erteilt	20090610
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	Crafter 50
05 Typ; Variante/Version	2EKZ Motor:CEBB/80kW ACEK
06 Vorziffer	WV....2E.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Einstieg links, seitlich am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	v= 1 Querblatt-/ h= Längsblattfedern; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18-4,73



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,18-4,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	136
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS, a.W. zus.
20 Betriebsbremse Z3	ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CEBB
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2461
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	3300
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/2E0214A? und 1/2E0230A? und 1/2E0230A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2E0119C Austritt aa/ab/ar
34 Motorkennzeichen	CEB



34 Motorkennzeichen vor Motornummer links, seitlich Mitte Motorblock
Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 6

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3-4+2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5910

40 Länge bis 7345

41 Breite von 1993

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2470

42 Höhe bis 3265

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1240

43 Überhang hinten bis 2015

44 Abstand Achse 1-2 von 3665

44 Abstand Achse 1-2 bis 4325

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1708

47 Spur Achse 1 bis 1710



48 Spur Achse 2 von	1521
48 Spur Achse 2 bis	1656
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2309
52 Leergewicht bis	3059
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R16C 107R; 5.5x16 ET109.5
70 Reifen Felgen	205/75R16C 110/108R; 5.5x16 ET109.5, auf A1 ww. 6.5x16 ET62
Bemerkungen Z1	40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten
Bemerkungen Z3	Zuordnung Abmessungen
Bemerkungen Z4	40) 5910 / 6945 / 7345
Bemerkungen Z5	43) 1240 / 1615 / 2015
Bemerkungen Z6	44) 3665 / 4325 / 4325
Bemerkungen Z8	Zuordnung Dachlasten
Bemerkungen Z9	42) Normaldach / Mittelhochdach / Superhochdach (Kunststoff)
Bemerkungen Z10	55) 300 / 150 / keine
Bemerkungen Z11	Montage an Originalbefestigungspunkten erforderlich; Stabilisator an VA erforderlich
Bemerkungen Z13	Zuordnung Anhängelasten



Bemerkungen Z14	18) i-A 4,18/4,36/4,73 / i-A 4,36/4,73 / i-A 4,36/4,73
Bemerkungen Z15	57) 2000 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z16	66) 5500 / 6500 / 7000
Bemerkungen Z17	67) 100 / 120; mit ... / 140; mit entspr. Schlusstraverse/Anhängevorrichtung
Bemerkungen Z18	i-A auf Schild links am Achskörper ersichtlich; Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z20	72) Nulllastabregelung bei 2500/min