



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD657
Typengenehmigung erteilt	20091103
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20101222
Erweiterung TG Positionen	'32/68/72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	T5 Transporter
05 Typ; Variante/Version	7J0 Mittel-/Hochdach Motor: CAAC/103kW
06 Vorziffer	WV....7H.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0130
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,60/3,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	158
19 Fahrzeug Vmax mech bis	164
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CAAC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. 7E0214A?, 7E0178B? und 1/7E0181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7H0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	mit/ohne 1/ww. 7H0120, 7H0120C
34 Motorkennzeichen	CAA



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, hinten auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4892
40 Länge bis	5292
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2156
42 Höhe bis	2476
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	996
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1618



47 Spur Achse 1 bis	1630
48 Spur Achse 2 von	1618
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1917
52 Leergewicht bis	2412
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	1710
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	1720
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	5300		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	100		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen		
Bemerkungen Z1	05) ???CAACX1/G3????AM650091?7MG oder ?CAAC??0X1/??AM650091??7MGG3?		
Bemerkungen Z3	19) Mittelhochdach: 164 km/h / Hochdach: 158 km/h		
Bemerkungen Z5	20) automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsung gemäss E1-48R-03 0342 zulässig		
Bemerkungen Z7	56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typ 321448 Konformitätszeichen $\phi$ e13! 00-0983		
Bemerkungen Z8	321451	$\phi$ e13! 00-1087	
Bemerkungen Z9	321646	$\phi$ e13! 00-1870	
Bemerkungen Z10	321647	$\phi$ e13! 00-1871	
Bemerkungen Z12	Zuordnung Reifen		



<b>Bemerkungen Z13</b>	13) Fz. mit 16"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 308 mm / Fz. mit 17"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 340 mm
<b>Bemerkungen Z14</b>	53) 2800-3000 kg; ohne Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg / 2800-3000 kg; ohne Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg
<b>Bemerkungen Z15</b>	68) 205/65R16C 103T, 215/65R16C 102T; 6.5x16 ET51 / 235/55R17 103W reinf.; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55
<b>Bemerkungen Z16</b>	235/60R16 104T reinf.; 7x16 ET55 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55
<b>Bemerkungen Z17</b>	235/55R17 103T reinf.; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55 / 235/55R17 103H reinf. M+S; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55
<b>Bemerkungen Z18</b>	215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55 / 255/45R18 103W reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18 ET50
<b>Bemerkungen Z19</b>	255/45R18 103T reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18 ET50 /
<b>Bemerkungen Z20</b>	Felgen 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps)
<b>Bemerkungen Z22</b>	13) Fz. mit 16"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 308 mm / Fz. mit 17"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 340 mm
<b>Bemerkungen Z23</b>	53) 3200 kg oder 54) Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg / 3200 kg oder 54) Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg
<b>Bemerkungen Z24</b>	68) 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6.5x16 ET52 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET56