



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD739
Typengenehmigung erteilt	20110520
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	Crafter 35
05 Typ; Variante/Version	2EKE2 Motor:CKTB/80kW EEV ACEK
06 Vorziffer	WV....2E.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0514
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Einstieg links, seitlich am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= 1 Querblatt-/ h= Längsblattfedern; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,92-4,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	139
19 Fahrzeug Vmax mech bis	149
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS, a.W. zus.
20 Betriebsbremse Z3	ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CKTB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/2E0214B?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2E0119?
34 Motorkennzeichen	CKT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne stirnseitig am Motorblock oder hinten beim Getriebeflansch
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5245
40 Länge bis	7345
41 Breite von	1993
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2435
42 Höhe bis	3235
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	991
43 Überhang hinten bis	2016
44 Abstand Achse 1-2 von	3250
44 Abstand Achse 1-2 bis	4325
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1710
47 Spur Achse 1 bis	1732
48 Spur Achse 2 von	1716
48 Spur Achse 2 bis	1738
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1917
52 Leergewicht bis	2819
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	2250
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C 116R; 6.5x16 ET62
70 Reifen Felgen	235/65R16C 115R; 6.5x16 ET62
71 Reifen Felgen	235/60R17C 117R; 6.5x17 ET62
Bemerkungen Z1	40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten
Bemerkungen Z3	Zuordnung Abmessungen
Bemerkungen Z4	40) 5245 / 5910 / 6945 / 7345
Bemerkungen Z5	43) 991 / 1241 / 1616 / 2016
Bemerkungen Z6	44) 3250 / 3665 / 4325 / 4325
Bemerkungen Z8	Zuordnung Dachlasten
Bemerkungen Z9	42) Normaldach / Mittelhochdach / Superhochdach (Kunststoff)
Bemerkungen Z10	55) 300 / 150 / keine
Bemerkungen Z11	Montage an Originalbefestigungspunkten erforderlich; Stabilisator an VA erforderlich
Bemerkungen Z13	Zuordnung Anhängelasten bei GG= 3200 kg / Zuordnung Anhängelasten bei GG= 3500 kg
Bemerkungen Z14	18) i-A 3,92/4,18/4,36 / i-A 4,36 i-A 3,92/4,18/4,36 / i-A 4,36 / i-A 4,36



<b>Bemerkungen Z15</b>	53) 3200	/ 3200	3500	/ 3500	/ 3500
<b>Bemerkungen Z16</b>	57) 2000	/ 2800	2000	/ 2800	/ 3500
<b>Bemerkungen Z17</b>	66) 5200	/ 6000	5500	/ 6300	/ 7000
<b>Bemerkungen Z18</b>	67) 100	/ 120	100	/ 120	/ 140
<b>Bemerkungen Z19</b>	i-A auf Schild links am Achskörper ersichtlich; Gesamtgew./Gesamtzuggew. auf Herstellerschild ersichtlich				
<b>Bemerkungen Z20</b>	Stützlast 120 kg oder 140 kg nur mit entsprechender Schlusstraverse/Anhängervorrichtung				
<b>Bemerkungen Z22</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min.				