



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD993
Typengenehmigung erteilt	20120301
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	Amarok 4Motion
05 Typ; Variante/Version	2H, 2HS2; Doppelkabine Motor:CDBA/90kW
06 Vorziffer	WV....2H.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0356
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Vorderrad am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; A1 ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,30
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	156
19 Fahrzeug Vmax mech bis	161
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CDBA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/2H0214A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2H0118
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/2H0119
34 Motorkennzeichen	CDB



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, hinten am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5181
40 Länge bis	5254
41 Breite von	1944
41 Breite bis	1954
42 Höhe von	1834
42 Höhe bis	1880
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1188
43 Überhang hinten bis	1261
44 Abstand Achse 1-2 von	3095
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1628
47 Spur Achse 1 bis	1666



48 Spur Achse 2 von	1624
48 Spur Achse 2 bis	1662
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1904
52 Leergewicht bis	2362
53 Garantiegewicht von	2820
53 Garantiegewicht bis	3170
54 Achsgarantie v von	1375
54 Achsgarantie v bis	1390
54 Achsgarantie h von	1620
54 Achsgarantie h bis	1860
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5550
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205R16C 110T; 6.5x16 ET52 / 245/70R16 111T; 6.5x16 ET62
70 Reifen Felgen	245/65R17 111T; 8.0x17 ET49 / 255/60R18 112T; 7.5x18 ET45 / 255/55R19 111T; 8.0x19 ET43
71 Reifen Felgen	17"-Räder, 18"-Räder und 19"-Räder nur mit Radlaufverbreiterungen
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e1*2007/46-385/2009*0356*05 (Produktion 03/2012)
Bemerkungen Z3	05) DCCDBAX1V??/AM6AM6C6004??NB?S7MG??VRO
Bemerkungen Z5	09) ev. zweites Herstellerschild e1*2007/46*0750* neben erstem. Grund: 2-Stufengenehmigung für Zubehöranbau
Bemerkungen Z7	19) Typ 2H = 161 km/h / Typ 2HS2 = 156 km/h im Falle einer Stufengenehmigung mit zwei Herstellerschildern
Bemerkungen Z9	56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typ: 321841, 2H5 305
Bemerkungen Z10	Konformitätszeichen: E13 55R-01 3398, E13 55R-01 3399
Bemerkungen Z11	Montageplatte: Klasse F, Typ 2H5 305, D-Wert 15.7kN, S-Wert 130kg



Bemerkungen Z13

68) 245/70R17 110T; 8x17 ET49 / 265/60R18 110T; 7.5x18 ET45 nur mit Heckstossstange und

Bemerkungen Z14

Radhausverbreiterungen; nicht erlaubt bei Gesamtgewicht 3170kg

Bemerkungen Z16

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min.