



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VE106
Typengenehmigung erteilt	20120817
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20121010
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	T5 Transporter
05 Typ; Variante/Version	7J0; ?CJKB???X0/* Normaldach
06 Vorziffer	WV....7H.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0130
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,60/3,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CJKB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	280
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/7E0166A? und 1/7E0178C?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7E0118
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7E0120
34 Motorkennzeichen	CJK



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, hinten auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4892
40 Länge bis	5292
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1970
42 Höhe bis	1990
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	996
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1618



47 Spur Achse 1 bis	1630
48 Spur Achse 2 von	1618
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1824
52 Leergewicht bis	2292
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	1710
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	1720
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5200
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/55R17 103T reinf., 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55 / 225/55R17C 104H; 7x17 ET56
70 Reifen Felgen	225/45R18 103H reinf.; 8x18 ET50
71 Reifen Felgen	255/45R18 103H reinf.; 8.5x18 ET50 nur mit partiellen Radhausverbreiterungen (Flaps)
Bemerkungen Z1	05/72) * = ?NFM650091??VR07M?G3?S
Bemerkungen Z3	18) m6= 4,60/3,29 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	20) automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsung gemäss E1-48R-03 0342 zulässig
Bemerkungen Z7	56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typ 321448, 321451, 321646, 321647
Bemerkungen Z8	Konformitätszeichen (e13) 00-0983, (e13) 00-1087, (e13) 00-1870, (e13) 00-1871
Bemerkungen Z10	Zuordnung Reifen



Bemerkungen Z11	13) Fz. mit 16"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 308 mm / Fz. mit 17"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 340 mm
Bemerkungen Z12	53) 2800-3000 kg; ohne Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg / 2800-3000 kg; ohne Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg
Bemerkungen Z13	68) 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6.5x16 ET51 / 235/55R17 103W reinf.; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55
Bemerkungen Z14	235/60R16 104T reinf.; 7x16 ET55 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55
Bemerkungen Z15	235/55R17 103T reinf.; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55 / 235/55R17 103H reinf. M+S; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55
Bemerkungen Z16	215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55 / 255/45R18 103W reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18 ET50
Bemerkungen Z17	255/45R18 103T reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18 ET50 /
Bemerkungen Z18	Felgen 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps)
Bemerkungen Z20	13) Fz. mit 16"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 308 mm / Fz. mit 17"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 340 mm
Bemerkungen Z21	53) 3200 kg oder 54) Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg / 3200 kg oder 54) Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg
Bemerkungen Z22	68) 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6.5x16 ET52 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET56
Bemerkungen Z23	215/60R17C 104T M+S 7x17 ET56 /