



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3VE127 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120921 |
| gültig für Importdatum bis | 20160831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Amarok |
| 05 Typ; Variante/Version | 2H, 2HS2; Einzelkabine Motor:CNFA/90kW |
| 06 Vorziffer | WV....2H..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-385/2009*0356 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinter Vorderrad am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,30 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 157 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 162 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CNFA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 90.0 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 340.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/2H0214A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2H0118 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/2H0119 |
| 34 Motorkennzeichen | CNF |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer, hinten am Motorblock |
| Anbringungsort | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5181 |
| 40 Länge bis | 5254 |
| 41 Breite von | 1944 |
| 41 Breite bis | 1954 |
| 42 Höhe von | 1820 |
| 42 Höhe bis | 1887 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1188 |
| 43 Überhang hinten bis | 1261 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3095 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1628 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1666 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1624 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1662 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1795 |
| 52 Leergewicht bis | 2107 |
| 53 Garantiegewicht von | 3040 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1270 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1860 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 3000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5550 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 120 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205R16C 108/110T; 6.5x16 ET52 / 245/70R16 111T; 6.5x16 ET62 |
| 70 Reifen Felgen | 245/65R17 111T; 8x17 ET49 / 255/60R18 112T; 7.5x18 ET45 / 255/55R19 111T; 8x19 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | 17"-Räder, 18"-Räder und 19"-Räder nur mit Radlaufverbreiterungen |
| Bemerkungen Z1 | 05) SCCNFAX0V??/HM6HM6C6002304NBSS7MJ2?VR0 |
| Bemerkungen Z3 | 09) ev. zweites Herstellerschild e1*2007/46*0750* neben erstem. Grund: 2-Stufengenehmigung für Zubehöranbau |
| Bemerkungen Z5 | 19) Typ 2H = 162 km/h / Typ 2HS2 = 157 km/h im Falle einer Stufengenehmigung mit zwei Herstellerschildern |
| Bemerkungen Z7 | 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typ: 321841, 2H5 305 |
| Bemerkungen Z8 | Konformitätszeichen: E13 55R-01 3398, E13 55R-01 3399 |
| Bemerkungen Z9 | Montageplatte: Klasse F, Typ 2H5 305, D-Wert 15.7kN, S-Wert 130kg |
| Bemerkungen Z11 | 68) 245/70R17 110T; 8x17 ET49 / 265/60R18 110T; 7.5x18 ET45 nur mit Radlaufverbreiterungen |



Bemerkungen Z13

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min
