



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VE139
Typengenehmigung erteilt	20121217
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	T5 Transporter 4M
05 Typ; Variante/Version	7J0; Mittel-/H-Dach Motor:CFCA/132kW BMT
06 Vorziffer	WV....7H.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0130
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,60/3,29
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,65/3,95
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	174
19 Fahrzeug Vmax mech bis	182
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CFCA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/7E0214A? oder 1/7E0178B? und 1/7E0181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	mit/ohne 1/7H0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7H0120
34 Motorkennzeichen	CFC
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4892
40 Länge bis	5292
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2156
42 Höhe bis	2476
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	996
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1618
47 Spur Achse 1 bis	1630
48 Spur Achse 2 von	1618
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1965
52 Leergewicht bis	2446
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	1710
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	1720
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5300
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) m6= ?CFCA???X1/??AM650051??VR27MJG3?S oder m7a= ?CFCA???X1/??AD7BT011??VR27MJG3?S
Bemerkungen Z3	19) Mittelhochdach: 182 km/h / Hochdach: 174 km/h
Bemerkungen Z4	19) m6= 4,60/3,29 (1-2/3-6) / m7a= 4,65/3,95 (1,4,5/2,3,6,7)
Bemerkungen Z5	36) mit automatischem Start/Stop System
Bemerkungen Z7	56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typ 321448 Konformitätszeichen $\phi$ e13! 00-0983
Bemerkungen Z8	321451 $\phi$ e13! 00-1087



Bemerkungen Z9	321646	øe13! 00-1870
Bemerkungen Z10	321647	øe13! 00-1871
Bemerkungen Z11	72) max. obere Leerlauf-n: 2500 1/min	
Bemerkungen Z13	Zuordnung Reifen	
Bemerkungen Z14	13) Fz. mit 16 Zoll Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 308mm / Fz. Mit 17 Zoll Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 340mm	
Bemerkungen Z15	53) 2800-3000 kg; ohne Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg / 2800-3000kg Gesamtgewicht ohne V-Achslast 1710kg	
Bemerkungen Z16	68) 215/60R17C 104H, 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55 / 215/60R17C 104H, 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55	
Bemerkungen Z17	225/55R17C 104H; 7x17 ET56	7x17 ET56 / 225/55R17C 104H; 7x17 ET56
Bemerkungen Z18	235/55R17 103H reinf.; 7x17 ET55	7x17 ET55 / 235/55R17 103H reinf.; 7x17 ET55
Bemerkungen Z19	255/45 R18 103H reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18ET50 / 255/45 R18 103H reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18ET50	
Bemerkungen Z20	Felgen 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps)	
Bemerkungen Z22	13) Fz. mit 16 Zoll Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 308mm / Fz. Mit 17 Zoll Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 340mm	
Bemerkungen Z23	3200kg Gesamtgewicht o. V-Achslast 1710kg / 3200kg Gesamtgewicht o. V-Achslast 1710kg	
Bemerkungen Z24	215/60R17C 104H, 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET56 / 215/60R17C 104H, 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET56	