



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VE383
Typengenehmigung erteilt	20130905
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	T5 TransporterBMT
05 Typ; Variante/Version	7J0; Doppelkabine Motor: CAAD/84kW
06 Vorziffer	WV....7J.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0130
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	151
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CAAD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/7E0214A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7H0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	mit/ohne 1/ww. 7H0120, 7H0120C
34 Motorkennzeichen	CAA
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten am Motorblock
Anbringungsort	



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5476
40 Länge bis	0
41 Breite von	1994
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1963
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	996
43 Überhang hinten bis	1180
44 Abstand Achse 1-2 von	3400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1618
47 Spur Achse 1 bis	1630
48 Spur Achse 2 von	1618



48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1789
52 Leergewicht bis	2124
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	1680
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1720
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4900
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) PCAAD???X0/LDFM52Z111??VR27MJG3?S / mit automatischem Start/Stop System
Bemerkungen Z3	56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typ 321241, 321538 / Konformitätszeichen (e13) 00-0136, (e13) 00-1325
Bemerkungen Z5	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	13) Fz. mit 16"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 308 mm / Fz. mit 17"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 340 mm
Bemerkungen Z9	53) 2800-3200 kg / 2800-3200 kg
Bemerkungen Z10	68) 205/65R16C 103T, 215/65R16C 102T; 6.5x16 ET51 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55
Bemerkungen Z11	235/60R16 104T reinf.; 7x16 ET55 / 225/55R17C 104T; 7x17 ET56
Bemerkungen Z12	215/65R16C 102T; 6.5x16 ET51 / 235/55R17C 103T reinf.; 7x17 ET55



Bemerkungen Z13	235/55R17 103T reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18 ET50	7x17 ET55 / 255/45R18 103T reinf.;
Bemerkungen Z14	255/45R18 103T reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18 ET50 /	
Bemerkungen Z15	215/60R17C 104T M+S;	7x17 ET50 /
Bemerkungen Z16	Felgen 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps)	
Bemerkungen Z18	13) Fz. mit 16"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 308 mm / Fz. mit 17"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 340 mm	
Bemerkungen Z19	53) 3200 Kg	/ 3200 kg
Bemerkungen Z20	68) 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6.5x16 ET52 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET56	
Bemerkungen Z21	215/60R17C 104T M+S;	7x17 ET56 /