



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3VE407 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130925 |
| gültig für Importdatum bis | 20160831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | T5 Transporter |
| 05 Typ; Variante/Version | 7J0; Doppelkabine Motor: CAAC/103kW |
| 06 Vorziffer | WV....7J..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-385/2009*0130 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,60/3,29 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 4,65/3,95 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 157 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 158 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CAAC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 340.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | ww. 1/7E0214A? oder 1/7E0178B? und 1/7E0181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7H0118A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | mit/ohne 1/ww. 7H0120, 7H0120C |
| 34 Motorkennzeichen | CAA |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer, hinten am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1618 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1630 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1710 |
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1720 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 05) m6= OCAAC???X0/LDFM65081??VR07MJG3?S / m7a= OCAAC???X0/LDFD7BT011??VR07MJG3?S |
| Bemerkungen Z2 | 18) m6= 4,60/3,29 (1-4/5-6) / m7a= 4,65/3,95 1,4,5/2,3,6,7) |
| Bemerkungen Z3 | 19) m6= 158 km/h; m7a= 157 km/h |
| Bemerkungen Z4 | 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typ 321241, 321538 / Konformitätszeichen (e13) 00-0136, (e13) 00-1325 |
| Bemerkungen Z5 | 66) m6= 5200 kg; m7a= 5300 kg |
| Bemerkungen Z6 | 72) Geräusch: max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |
| Bemerkungen Z7 | 07/36/51 bei der Einzelabnahme festlegen |



| Bemerkungen Z9 | Zuordnung Reifen | |
|-----------------|---|---|
| Bemerkungen Z10 | 13) Fahrzeuge mit 16 Zoll Fahrwerk Fahrwerk | / Fahrzeuge mit 17 Zoll |
| Bemerkungen Z11 | 20) d-Bremsscheibe vorn= 308mm 340mm | / d-Bremsscheiben vorn= |
| Bemerkungen Z12 | 53) 2600 - 3000 kg | / 2600 - 3000 kg |
| Bemerkungen Z13 | 68) 205/65R16C 103T, 215/65R16C 102T; 104H, 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55 | 6.5x16 ET51 / 215/60R17C |
| Bemerkungen Z14 | 235/60R16 Reinf. 104T; 7x17 ET56 | 7x16 ET55 / 225/55R17C 104H; |
| Bemerkungen Z15 | 215/60R17C 104T M+S, 235/55R17 Reinf.103T; Reinf. 103H; | 7x17 ET55 / 235/55R17 |
| Bemerkungen Z16 | 255/45R18 Reinf. 103T; 103H; | 8x18 ET50, 8.5x18 ET50 / 255/45R18 Reinf. 8x18 ET50, 8.5x18 ET50 |
| Bemerkungen Z17 | | Felgen 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps) |
| Bemerkungen Z19 | 13) Fahrzeuge mit 16 Zoll Fahrwerk Fahrwerk | / Fahrzeuge mit 17 Zoll |
| Bemerkungen Z20 | 20) d-Bremsscheibe vorn= 308mm 340mm | / d-Bremsscheiben vorn= |
| Bemerkungen Z21 | 53) 3200 kg o. 54) V-Achslast 1710 kg 1710 kg | / 3200 kg o. 54) V-Achslast |
| Bemerkungen Z22 | 68) 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 104H, 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET56 | 6.5x16 ET52 / 215/60R17C |
| Bemerkungen Z23 | 215/60R17C 104T M+S; | 7x17 ET56 / |