



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VF788
Typengenehmigung erteilt	20200213
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	20201218
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	Crafter 35
05 Typ; Variante/Version	SZN1E; SZ??4YDAU2/* Einzelkabine
06 Vorziffer	WV....SZ.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2018/1832*1619
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	B-Säule links
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Längsblattfedern; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	5,00/3,50
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	147
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DAUA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/7E0166B?, 1/2N0181B? und 1/7E0230A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2N0118B
34 Motorkennzeichen	DAU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	stirnseitig am Motorblock oder beim Getriebeflansch



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3640
44 Abstand Achse 1-2 bis	4490
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1773
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1784
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 113R; 6,5x16 ET60 / 235/65R16C 115R; 6,5x16 ET60 / 235/60R17C 117R/121R; 6,5x17 ET60
70 Reifen Felgen	205/75R16C 113R M+S; 6,5x16 ET60 / 235/65R16C 115R M+S; 6,5x16 ET60
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: *= NN3???SAM6AX0022?4BHF???OVW
Bemerkungen Z3	18) 5,00/3,50 (1-2/3-6)
Bemerkungen Z5	55) Windleitkörper max. 50kg, Dachschlafkabinen max 100kg (200kg statisch)
Bemerkungen Z8	56) a.W. mit Anhängervorrichtungen:
Bemerkungen Z9	Typ: 3004 Ausf.B, 329123, 243 U 115 E, DB208356
Bemerkungen Z10	Anhängebock: Klasse F, Typ 321913, D-Wert 21kN, S-Wert 150kg, E13 55R-01 4077
Bemerkungen Z11	Klasse F, Typ Rockinger Vario, D-Wert 30kN, S-Wert 300kg, E1 55R-01 0044
Bemerkungen Z12	EG-Genehmigungen: E1 55R-01 0031, E1 55R-01 0044, E11 55R-01 10762, E13 55R-01 4077, E13 55R-01 4103
Bemerkungen Z13	E4 55R-01 0100



<b>Bemerkungen Z15</b>	68) Für Fahrzeuge der Gewichtsklasse B (4. Stelle der Variante) sind nur die folgenden Räder zulässig:
<b>Bemerkungen Z16</b>	235/65R16C 115R; 6,5x16 ET60 / 235/65R16C 115R M+S; 6,5x16 ET60 / 235/60R17C 117R/121R; 6,5x17 ET60
<b>Bemerkungen Z18</b>	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren