



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VG373
Typengenehmigung erteilt	20200811
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	VW
04 Typ	Crafter 35
05 Typ; Variante/Version	SZ?B8BDAVA?2/* Einzelkabine
06 Vorziffer	WV....SZ.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1620
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	B-Säule links
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Längsblattfedern; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DAVA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	410.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/7E0166B?, 1/2N0181B? und 1/7E0230A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2N0118B
34 Motorkennzeichen	DAV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	stirnseitig am Motorblock oder beim Getriebeflansch
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6204
40 Länge bis	7004
41 Breite von	2098
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2312
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1346
43 Überhang hinten bis	1901
44 Abstand Achse 1-2 von	3640
44 Abstand Achse 1-2 bis	4490
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1773
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1784
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2112
52 Leergewicht bis	2764
53 Garantiegewicht von	3550
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	2380
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: *= PN????SFA89Q0012?4BHH???9VW
Bemerkungen Z3	54) Achslastgarantie vorne gemäss Ziff 3-6 der Variante: 355N/388N = 1800kg//355V/388V/400V = 2100kg
Bemerkungen Z4	hinten gemäss Ziff 3-5 der Variante: 355 = 2100kg//388/400 = 2380kg
Bemerkungen Z6	55) Windleitkörper max. 50kg, Dachschlafkabinen max 100kg (200kg statisch)
Bemerkungen Z8	56) a.W. mit Anhängervorrichtungen:
Bemerkungen Z9	Klasse: A50-X; Typ: 3004 Ausf.B, Typ: 329123, Typ: 243 U 115 E, Typ: DB208356
Bemerkungen Z10	Konformitätszeichen: E1 55R-01 0031, E1 55R-01 0044, E11 55R-01 10762, E13 55R-01 4077,
Bemerkungen Z11	E13 55R-01 4103, E4 55R-01 0100
Bemerkungen Z12	Anhängebock: Klasse F, Typ 321913, D-Wert 21kN, S-Wert 150kg, E13 55R-01 4077
Bemerkungen Z13	Klasse F, Typ Rockinger Vario, D-Wert 30kN, S-Wert 300kg, E1 55R-01 0044



Bemerkungen Z15

68) 3.55t: 205/75R16C 113R; 6,5x16 ET60 / 235/65R16C 115R; 6,5x16
ET60 / 235/60R17C 117R; 6.5x17 ET60

Bemerkungen Z16

205/75R16C 113R M+S; 6,5x16 ET60 / 235/65R16C 115R M+S;
6,5x16 ET60

Bemerkungen Z17

3.88t: 235/65R16C 121R; 6,5x16 ET60 / 235/60R17C 117R; 6.5x17 ET60
/ 205/75R16C 121R M+S; 6,5x16 ET60

Bemerkungen Z18

4.00t: 235/65R16C 121R; 6,5x16 ET60 / 235/60R17C 117R; 6.5x17 ET60
/ 205/75R16C 121R M+S; 6,5x16 ET60
