



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VH711
Typengenehmigung erteilt	20140414
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW-ACHLEITNER
04 Typ	Crafter35 4M
05 Typ; Variante/Version	2EKE2-FAC Motor: CKUB/120kW AJAM
06 Vorziffer	WV....2E.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-195/2013*0932
10 EFKO-Code	4507
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links, seitlich oder vorne am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,11
19 Fahrzeug Vmax mech von	153
19 Fahrzeug Vmax mech bis	161
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CKUB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/2E0214B?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww.2E0119, 2E0119?
34 Motorkennzeichen	CKU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne stirnseitig am Motorblock oder hinten beim Getriebeflansch
37 Anzahl Plätze Total von	3



37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5245
40 Länge bis	7345
41 Breite von	2080
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2515
42 Höhe bis	3365
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	991
43 Überhang hinten bis	2016
44 Abstand Achse 1-2 von	3250
44 Abstand Achse 1-2 bis	4325
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1754
47 Spur Achse 1 bis	1770
48 Spur Achse 2 von	1732
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2177
52 Leergewicht bis	3129
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	225/75R16, 225/75R16C 108R/113R; 6.5x16 ET54 Lastindex 108 für VA / Lastindex 113 für HA	
70 Reifen Felgen	235/65R16C; 6.5x16 ET54	Lastindex 108 für VA / Lastindex 113 für HA
71 Reifen Felgen	245/75R16C; 6.5x17 ET54	Lastindex 108 für VA / Lastindex 113 für HA
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: VW-Bassisfahrzeug	/ Stufe 2: Achleitner Umbau zu 4Motion
Bemerkungen Z2	05) VW Variante/Version: L?4D1350?/?E?24??? / Achleitner Variante/Version: L?4D2350E/?EG?4X??	
Bemerkungen Z3	09) e1*2007/46*0514	/ e1*2007/46*0932
Bemerkungen Z4	10) VOLKSWAGEN AG, D-38440 Wolfsburg	/ ACHLEITNER GmbH, AT-6300 Wörgl
Bemerkungen Z6	40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten	
Bemerkungen Z8	44) Achsabstand, ww. 3250 / 3665 / 4325	
Bemerkungen Z10	Zuordnung Dachlasten	
Bemerkungen Z11	42) Normaldach / Mittelhochdach / Superhochdach (Kunststoff)	



Bemerkungen Z12	55) 300 / 150 / keine
Bemerkungen Z13	Montage an Originalbefestigungspunkten erforderlich; Stabilisator an VA erforderlich
Bemerkungen Z15	Zuordnung Anhängelasten bei GG= 3500 kg
Bemerkungen Z16	53) 3500 / 3500 / 3500
Bemerkungen Z17	57) 2000 / 2800 / 3500
Bemerkungen Z18	66) 5500 / 6300 / 7000
Bemerkungen Z19	67) 100 / 120 / 140
Bemerkungen Z20	Gesamtgew./Gesamtzuggew. auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z21	Stützlast 120 kg oder 140 kg nur mit entsprechender Schlusstraverse/Anhängevorrichtung
Bemerkungen Z23	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.