



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VN247   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20221011   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20240618   |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/32/33/Bem  |
| 01 EFKO-Code               | 38   |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 106  |
| 02 Fahrzeugsубart          | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3   |
| 04 Marke                   | VOLVO  |
| 04 Typ                     | FMX-540 6x4T   |
| 05 Typ; Variante/Version   | VTL3T; ?3FM?1/????3D6??????????????                              |
| 06 Vorziffer               | YV2XT60D.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 6404   |
| 10 Hersteller              | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN              |
| 11 Herstellerplakette      | ww. an der Innenseite der rechten Türe oder innen an Frontklappe |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger                             |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6   |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., ww. hydr. oder elektr.-hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | H; A2+A3, ww. A3 ausschaltbar                                    |
| 18 Getriebe 1              | m?a  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 2,06-7,22                                     |
| 18 Getriebe 2              | a6  |
| 18 iA 2                    | 2,06-7,22                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1/A2+A3, A1-A3 Scheiben     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | oder Trommeln; ABS mit EBV/EPB oder ALB;      |
| 20 Betriebsbremse Z3       | a.W. ESP; Druck p2= 10,50 bar                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse oder                |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Feststellbremse                               |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, an A1+A2 oder A1+A2+A3         |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; siehe Bemerkungen                  |
| 25 Motor Marke             | VOLVO   |
| 25 Motor Typ               | D13K540 EUVI                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 12777   |
| 28 Leistung kW             | 405   |
| 28 Leistung n              | 1700  |
| 29 Md. max Nm              | 2652  |
| 29 Md. max n               | 1000  |
| 30 Abgasreinigung          | in HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 23531868, 23531870, 23531872, 23532729, |



|                            |   |                                    |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 23532731, 23532733, 24617892, 24617893,     |                                    |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 24617894, 24617895, 24617896, 24176897,     |                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | D13   |                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer                             | links, vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |   |                                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt, |                                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an  |                                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Kabine und Rahmen                           |                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9   |                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |                                    |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4  |                                    |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |                                    |
| 40 Länge von               | 0   |                                    |
| 40 Länge bis               | 0   |                                    |
| 41 Breite von              | 0   |                                    |
| 41 Breite bis              | 0   |                                    |
| 42 Höhe von                | 0   |                                    |
| 42 Höhe bis                | 0   |                                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |                                    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |                                    |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |                                    |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2900  |                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6000  |                                    |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 1370  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1999  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 2191  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1816  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1910  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 1816  |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 1910  |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 0     |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 27700 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 46000 |
| 54 Achsgarantie v von     | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0     |
| 54 Achsgarantie h von     | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0     |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 0     |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 0     |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/60R22.5, 295/80R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5, 385/65R22.5, 315/70R22.5                                 |
| 70 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 495/45R22.5, 12R22.5, 13R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 427 - 596 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17x22.5 ; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 05) FM64?? auf Herstellerplakette ersichtlich  |
| Bemerkungen Z3                      | 08/75) Zuordnung a): kein Geländefahrzeug, b): Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2); bei Einzelabnahme festlegen  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 09) Basis gültig ab= ww. e1*2007/46*1444*27  |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 14) ww. mit Liftachse A3   |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 18) m?a= m12a (I-Shift)  |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 23) a.W. Retarder, Kompressions-Motorbremse  |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen         |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 39) a.W. Kamera- / Monitorsystem   |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 54) A1= 6700-10000 kg; A2= 10500-18000 kg; A3= 10500-18000 kg  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 66) max. 70000 kg mit Federspeicher an 2 Achsen; Angaben gemäss Herstellerschild                             |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | max. 120000 kg mit Federspeicher an 3 Achsen; Angaben gemäss Herstellerschild                                |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 68) Fz. mit SS-Reifen 495/45R22.5 müssen mit ESP und TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) ausgerüstet sein |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |