



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VN302   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20221010   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20240412   |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/32/33/Bem  |
| 01 EFKO-Code               | 35   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 106  |
| 02 Fahrzeugsубart          | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3   |
| 04 Marke                   | VOLVO  |
| 04 Typ                     | FMX-460 10x4R  |
| 05 Typ; Variante/Version   | FM104??; Mot: D13K460 (??) EUVI AKAE                             |
| 06 Vorziffer               | YV2XTY0G..... / YV2XTY0K.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 6404   |
| 10 Hersteller              | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN              |
| 11 Herstellerplakette      | ww. an der Innenseite der rechten Türe oder innen an Frontklappe |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger                             |
| 14 Achsen/Räder            | '5/10  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe A1-A3 oder A1+A2+A5                       |
| 17 Achsantrieb             | H; Siehe Bemerkungen   |
| 18 Getriebe 1              | m?a  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 2,06-7,22                                     |
| 18 Getriebe 2              | a6  |
| 18 iA 2                    | 2,06-7,22                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | elektro-pneumat., Kreise A1+A2/A3+A4+A5       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A5 Scheiben oder Trommeln                  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV/EPB; Druck p2= 10,50 bar          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, siehe Bemerkungen              |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; siehe Bemerkungen                  |
| 25 Motor Marke             | VOLVO   |
| 25 Motor Typ               | D13K460 (??) EUVI                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 12777   |
| 28 Leistung kW             | 345.0   |
| 28 Leistung n              | 1700  |
| 29 Md. max Nm              | 2346.0  |
| 29 Md. max n               | 945   |
| 30 Abgasreinigung          | in HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 23531868, 23531870, 23531872, 23532729, |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 23532731, 23532733, 24617892, 24617893,       |



|                            |   |                                    |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 24617894, 24617895, 24617896, 24617897      |                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | D13   |                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer                             | links, vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |   |                                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt, |                                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an  |                                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Kabine und Rahmen                           |                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9   |                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |                                    |
| 38 Anzahl Türen            | 2-4   |                                    |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |                                    |
| 40 Länge von               | 0   |                                    |
| 40 Länge bis               | 0   |                                    |
| 41 Breite von              | 0   |                                    |
| 41 Breite bis              | 0   |                                    |
| 42 Höhe von                | 0   |                                    |
| 42 Höhe bis                | 0   |                                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |                                    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |                                    |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |                                    |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1995  |                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2245  |                                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1495  |                                    |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 4005  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 1310  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 1810  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1991  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2191  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1991  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2191  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 1816  |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 2121  |
| 50 Spur Achse 4 von        | 1816  |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 1910  |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 41400 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 56000 |
| 54 Achsgarantie v von      | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie h von      | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0     |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 355/50R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5, 295/60R22.5, 315/60R22.5, 275/70R22.5, 305/70R22.5, 315/70R22.5        |
| 70 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5; Varianten im Abrollradiusbereich 440 - 550 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25 x 22.5, 9.00 x 22.5, 11.75 x 22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO      |
| Bemerkungen Z1                      | 14) ww. mit Liftachse A3 oder A5 oder A3+A5   |
| Bemerkungen Z2                      | 17) H; A3+A4 oder A4+A5; ww. A5 ausschaltbar  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m?a= m12a (I-Shift)   |



|                        |   |         |
|------------------------|---|---------|
| <b>Bemerkungen Z4</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |         |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | 22) Vorlaufachse: A2+A4, A2+A4+A5 / Nachlaufachse: A2+A3, A2+A3+A4, A2+A3+A5, A2+A3+A4+A5                   |         |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 23) a.W. Retarder, Kompressions-Motorbremse   |         |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 25) ww. VOLVO D13K460 EUVI od. D13K460 F2 EUVI od. D13K460 BF EUVI od. D13K500 BF F2 EUVI                   |         |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen        |         |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 39) a.W. Kamera- / Monitorsystem  |         |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 44) Abstand Achse 4-5= 1370-1830mm  |         |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 47) Vorlaufachse : A3= 1991-2121mm, A5=1816-1910mm  |         |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | Nachlaufachse: A3= 1816-1910mm, A5=1812-2132mm  |         |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 54) Vorlaufachse :A1=7300-10000 kg, A2=7300-10000 kg, A3=8000-10000 kg, A4=9750-13000 kg, A5=10500-13000 kg |         |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | Nachlaufachse :A1=7300-10000 kg, A2=7300-10000 kg, A3=9750-13000 kg, A4=9750-13000 kg, A5= 7300-10000 kg    |         |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 66) max. 70000 kg mit Federspeicher an 2 Achsen;<br>gemäss Herstellerschild                                 | Angaben |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | max. 120000 kg mit Federspeicher an 3 Achsen;<br>gemäss Herstellerschild                                    | Angaben |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | max. 170000 kg mit Federspeicher an 4 Achsen und Bestätigung Importeur;<br>Angaben gemäss Herstellerschild  |         |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |         |