



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3VN346 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230501 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20240410 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | FH Electric 8x4R |
| 05 Typ; Variante/Version | FH84??; Mot: 3x MDS2043A-200 |
| 06 Vorziffer | YV2RB40G..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | vorn, an Kabinenstirnwand, hinter Frontdeckel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '4/8 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., ww. hydr. oder elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; A2+A3 od. A3+A4, ww. A4 ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m?a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 2,06-7,22 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A1+A2/A3+A4; A1-A4 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS mit EBV/EPB; a.W. ESP; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 10,50 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse oder |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Feststellbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher; siehe Bemerkungen |
| 23 Dauerbremse | Rekuperation durch Elektromotoren |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | MDS2043A-200 |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 600.0 |
| 28 Leistung n | 7650 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | MDS2043A-200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | auf Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 4 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1995 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6050 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1320 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 4005 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1370 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 1830 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1999 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2191 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1816 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2250 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1816 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1910 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 1812 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 2132 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 33700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 44000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 355/50R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5, 295/60R22.5, 315/60R22.5, 275/70R22.5, 305/70R22.5, 315/70R22.5 |
| 70 Reifen Felgen | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5; Varianten im Abrollradiusbereich 440 - 550 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 8.25 x 22.5, 9.00 x 22.5, 11.75 x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 14) ww. mit Liftachse A2 oder A4 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m?a= m12a (I-Shift) |
| Bemerkungen Z5 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z7 | 22) ww. A1+A2, A1+A2+A3, A1+A3+A4, A1+A2+A3+A4 |
| Bemerkungen Z9 | 25) 3x Motor VOLVO MDS2043A-200 à 200kW |
| Bemerkungen Z10 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 498 kW (3x 166 kW) |
| Bemerkungen Z12 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z14 | 39) a.W. Kamera- / Monitorsystem |
| Bemerkungen Z16 | 54) A1= 7100-10000 kg; A2= 7100-13000 kg; A3= 9750-13000 kg; A4= 7100-13000 kg |
| Bemerkungen Z18 | 66) max. 56000 kg; Angaben gemäss Herstellerschild |



Bemerkungen Z21

07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
