



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3XA105
Typengenehmigung erteilt	20100407
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(3KA107)
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	KIA
04 Typ	K2900 CRDi
05 Typ; Variante/Version	S?;0142, 0342, 0642, X74, Y74, Z74 (B04)
06 Vorziffer	KN.SE..42..... / KNCS..74..7.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts neben rechtem Frontsitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger über Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	v= Drehstab- / h= Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	J3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2902
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	245.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. 4X600, 4X620 und 1/ww. 4X660, 4X680
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PUM03
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PUS00
34 Motorkennzeichen	J3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, rechts oben am Motor-block oder links, unten Mitte am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5110
40 Länge bis	5120
41 Breite von	1740
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1995
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1295
43 Überhang hinten bis	1305
44 Abstand Achse 1-2 von	2615
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1340
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1840
52 Leergewicht bis	2000
53 Garantiegewicht von	3240
53 Garantiegewicht bis	3360
54 Achsgarantie v von	1570
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1860
54 Achsgarantie h bis	2100
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.65
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	56
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) Version 0142 / X74 / 0342 / Z74 / 0642 / Y74
Bemerkungen Z3	06) KN.SE0142.. / KNCS.X74..7 / KN.SE0342.. / KNCS.Z74..7 / KN.SE0642.. / KNCS.Y74..7
Bemerkungen Z4	07) (Standard Cabin) / (Super Cabin) / (Double Cabin)
Bemerkungen Z5	37) Total 3 Plätze / Total 3 Plätze / Total 6 Plätze
Bemerkungen Z6	38) 2 Türen / 2 Türen / 4 Türen
Bemerkungen Z7	40) 5120 mm / 5110 mm / 5120 mm
Bemerkungen Z8	43) 1305 mm / 1295 mm / 1305 mm
Bemerkungen Z9	52) 1840-1880 kg / 1860-1900 kg / 1960-2000 kg
Bemerkungen Z10	53) 3240 kg / 3240 kg / 3360 kg
Bemerkungen Z11	54) 1570/1860 kg / 1570/1860 kg / 1570/2100 kg



**Bemerkungen Z12**

68) v= 195R15C 8PR 106R; 5.5x15 ET42 / 195R15C 8PR 106R; 5.5x15  
ET 42 / 195R15C 8PR 106R; 5.5x15 ET42

---

**Bemerkungen Z13**

h= 5.00R12 8PR 82P; 3.5x12 ET87.5 / 5.00R12 8PR 82P; 3.5x12 ET  
87.5 / 145R13C 8PR 86R; 4.0x13 ET94

---